

## Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση Βιτρίνα 2 Πόρτες Χωρίς ΨΜ - CES2144 GL RU



**SKU:** 779399

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: -2° έως +8°C
- ✓ Χωρ/τα: 1.432 lt
- ✓ Διαθέσιμο στο χρώμα της επιλογής σας
- ✓ Χωρίς Ψυκτικό μηχάνημα
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Αποστολη

---

**Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση Βιτρίνα 2 Πόρτες Χωρίς ΨΜ - CES2144 GL RU

#### Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση με 2 Γυάλινες Πόρτες χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα

Το Ψυγείο Θάλαμος Βιτρίνα Συντήρηση 2 Πόρτες - CES2144 GL RU ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων Ramnus του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από Ψυγεία - Θαλάμους γενικής χρήσης τα οποία συνδέονται με απομακρυσμένη Ψυκτική Μονάδα. Η επιλογή τους δημιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας απαλλαγμένο από παράγοντες που εμποδίζουν τη λειτουργία μίας επαγγελματικής κουζίνας, όπως η σκόνη ή ο θόρυβος των ψυκτικών μηχανημάτων. Ιδανικά για ανοικτές κουζίνες, καθώς και για γρήγορο και εύκολο έλεγχο αποθεμάτων. Διαθέσιμα στο χρώμα της επιλογής σας! Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου θαλάμου με βάθος 90 cm είναι 1.432 lt. Διαθέτει 2 πόρτες με τριπλό κρύσταλλο με 3 σχάρες σε κάθε πόρτα. Οι σχάρες είναι ειδικά σχεδιασμένες για την ασφαλή αποθήκευση μπουκαλιών σε όρθια θέση, και η κάθε μία έχει διάσταση 53×65 cm. Η πόρτα έχει άνοιγμα GN 2/1. Διαθέτει σύστημα φωτισμού LED. Η θερμοκρασία λειτουργίας των προϊόντων κυμαίνεται από -2°C έως +8°C, ενώ ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα. Ο θερμοστάτης είναι ενσωματωμένος για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό. Διαθέτει ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας. Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60 mm και ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304). Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του διπλού θαλάμου συντήρησης CES2144 GL RU είναι 144 x 90,5 x 210 cm.

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με πολυουρεθάνη (πάχος 60 mm)
- Σχάρες πλαστικοποιημένες: 3 σε κάθε πόρτα
- Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών
- Σχάρες ειδικά σχεδιασμένες για την ασφαλή αποθήκευση των περισσότερων μπουκαλιών της αγοράς σε όρθια θέση
- Υγειονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό
  - Ψύξη βεβαιασμένης κυκλοφορίας
  - Σύστημα φωτισμού LED
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης
  - Πόδια ρυθμιζόμενα
- Για Έγχρωμα μοντέλα (**CESB2144 GL RU**): κατασκευή στο χρώμα της επιλογής σας (με κωδ. χρώματος RAL), υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή, αντιδιαβρωτική προστασία εναλλάκτη & ράφια πυκνού σύρματος
- **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

| Κωδικός              | CES2144 GL RU/ CESB2144 GL RU |
|----------------------|-------------------------------|
| Χωρητικότητα:        | 1.432 lt                      |
| Θερμοκρασία:         | -2°/+8°C                      |
| Πόρτες:              | 2 (γυάλινες)                  |
| Σχάρες (Τεμ./ΜxB):   | 6 x (53 x 65 cm)              |
| Ψυκτικό Μηχάνημα:    | -                             |
| Εσωτερικός Φωτισμός: | ✓                             |
| Χρώμα:               | Inox/ Έγχρωμο                 |
| Καθαρό Βάρος:        | 217 kg                        |
| Διαστάσεις (ΜxBxΥ):  | 144 x 90,5 x 210 cm           |

## Προαιρετικά

PDF