

Βάση Ψυχόμενη 120 cm 2 Πόρτες - EMFP9-120 BP



SKU: 9374

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Ιδανική λύση για μικρά δωμάτια
- ✓ Με ψηφιακή οθόνη
- ✓ Αυτόματο κλείσιμο πόρτας με σύστημα stay open πάνω από 90°)
- ✓ Θερμοκρασία λειτουργίας: από -2 °C έως +8 °C
- ✓ Fagor Ισπανικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βάση Ψυχόμενη 120 cm 2 Πόρτες - EMFP9-120 BP

Ψυχόμενη βάση επιτραπέζιων μηχανημάτων - Σειρά 900

Η Βάση Ψυχόμενη 120 cm 2 Πόρτες - EMFP9-120 BP είναι κατασκευή του Ισπανικού εργοστασίου Fagor. Είναι ιδανικό για ψυκτικές λύσεις σε μικρά δωμάτια. Κατασκευή υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι μέσα και έξω (εκτός από το γαλβανισμένο πίσω πάνελ). Έχει εξατμιστή με χάλκινες σωληνώσεις και πτερυγία αλουμινίου. Διαθέτει ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης. Τα χειριστήρια είναι ενσωματωμένα στον μπροστινό πίνακα για καλύτερη προστασία από τη βρωμιά (αδιάβροχη προστασία IPX5). Έχει συναγερμό για παρατεταμένο άνοιγμα πόρτας και αυτόματο κλείσιμο πόρτας με σύστημα stay open πάνω από 90°)

Εσωτερικά έχει ανοξείδωτα ράφια με κάλυψη πλαστικού GN1/1 (αφαιρούμενα και με ρυθμιζόμενο ύψος).

Εξοπλισμός ανά πόρτα: 1 πλέγμα GN 1/1 και 2 σετ υποδοχών δίσκων με ρυθμιζόμενο ύψος. Διαθέτει ενσωματωμένη αποχέτευση για υγρά απορρίμματα μέσα στη μονάδα. Το πάνελ στο εσωτερικό είναι καμπυλωτό και το κάτω μέρος, ενσωματωμένο. Τα πόδια είναι από ανοξείδωτο ατσάλι με δυνατότητα ρύθμισης ύψους. Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης με έγχυση 50 mm, 40 kg / m³. Με σύστημα ψύξης βεβαιωμένου αέρα. Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι -2 °C έως +8 °C και είναι κλιματικής κλάσης IV

Επιλογές: Σετ 6 τροχών (2 με φρένα) - εργοστασιακή τοποθέτηση, θερμαινόμενο πλαίσιο πόρτας για αποφυγή συμπύκνωμάτων σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας, κλειδαριές στις πόρτες, ανοξείδωτο πίσω μέρος, 60 Hz, τροπική κλάση V

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Ιδανικό για ψυκτικές λύσεις σε μικρά δωμάτια
- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι μέσα και έξω (εκτός από το γαλβανισμένο πίσω πάνελ)
 - Εξατμιστής με χάλκινες σωληνώσεις και πτερυγία αλουμινίου
- Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης
- Τα χειριστήρια είναι ενσωματωμένα στον μπροστινό πίνακα για καλύτερη προστασία από τη βρωμιά (αδιάβροχη προστασία IPX5)
 - Συναγερμός για παρατεταμένο άνοιγμα πόρτας
 - Αυτόματο κλείσιμο πόρτας με σύστημα stay open πάνω από 90°)
 - Ανοξείδωτα ράφια με κάλυψη πλαστικού GN1/1 (αφαιρούμενα και με ρυθμιζόμενο ύψος)
 - Εξοπλισμός ανά πόρτα: 1 πλέγμα GN 1/1 και 2 σετ υποδοχών δίσκων με ρυθμιζόμενο ύψος
 - Ενσωματωμένη αποχέτευση για υγρά απορρίμματα μέσα στη μονάδα
 - Ενσωματωμένο κάτω μέρος και καμπυλωτά πάνελ στο εσωτερικό
 - Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με δυνατότητα ρύθμισης ύψους
 - Μόνωση πολυουρεθάνης με έγχυση 50 mm, 40 kg / m3
 - Σύστημα ψύξης βεβιασμένου αέρα
 - Θερμοκρασία λειτουργίας: από -2 °C έως +8 °C
 - Κλιματική κλάση IV
- **Επιλογές:**
 - Σετ 6 τροχών (2 με φρένα). Εργοστασιακή τοποθέτηση
- Θερμαινόμενο πλαίσιο πόρτας για αποφυγή συμπύκνωμάτων σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας
 - Κλειδαριές στις πόρτες
 - Ανοξείδωτο πίσω μέρος
 - 60 Hz
 - Τροπική κλάση V
- **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Πόρτες/Συρτάρια:	2 Πόρτες
Χωρητικότητα:	169 lt
Ηλεκτρ. κατανάλωση/24 ώρες:	1,95 kWh
Ισχύς:	250 W
Τάση:	230 V – 1N
Ψυκτικό Υγρό:	R-290
Καθαρό Βάρος:	102 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	120 x 90 x 59 cm

PDF