

## Βάση Ψυχόμενη 120 cm 2 Συρτάρια GN 2/3- EMFP7-120 B



**SKU:** 2818592

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Ιδανική λύση για μικρά δωμάτια
- ✓ Με ψηφιακή οθόνη
- ✓ Θερμοκρασία λειτουργίας: από -2 °C έως +8 °C
- ✓ Fagor Ισπανικής κατασκευής

## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Αποστολη

---

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### **Βάση Ψυχόμενη 120 cm 2 Συρτάρια GN 2/3- EMFP7-120 B**

#### **Ψυχόμενη βάση επιτραπέζιων μηχανημάτων - Σειρά 700**

Η Βάση Ψυχόμενη 120 cm 2 Συρτάρια GN 2/3- EMFP7-120 B είναι κατασκευή του Ισπανικού εργοστασίου Fagor. Είναι ιδανικό για ψυκτικές λύσεις σε μικρά δωμάτια. Κατασκευή υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι μέσα και έξω (εκτός από το γαλβανισμένο πίσω πάνελ). Έχει εξατμιστή με χάλκινες σωληνώσεις και πτερυγία αλουμινίου. Διαθέτει ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης. Τα χειριστήρια είναι ενσωματωμένα στον μπροστινό πίνακα για καλύτερη προστασία από τη βρωμιά (αδιάβροχη προστασία IPX5). Έχει ρυθμιζόμενα ανοξείδωτα πόδια (130mm έως 190mm), συνολικό ύψος 580-640 mm.

Το πάνελ στο εσωτερικό είναι καμπυλωτό και το κάτω μέρος, ενσωματωμένο. Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης με έγχυση 50 mm, 40 kg / m<sup>3</sup>. Με σύστημα ψύξης βεβαιωμένου αέρα. Η θερμοκρασία λειτουργίας είναι -2 °C έως +8 °C και είναι κλιματικής κλάσης IV

Επιλογές: Σετ 6 τροχών (2 με φρένα) - εργοστασιακή τοποθέτηση, θερμαινόμενο πλαίσιο πόρτας για αποφυγή συμπύκνωμάτων σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας, ανοξείδωτο πίσω μέρος, 60 Hz, τροπική κλάση V

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Ιδανικό για ψυκτικές λύσεις σε μικρά δωμάτια
- Υψηλής ποιότητας ανοξείδωτο ατσάλι μέσα και έξω (εκτός από το γαλβανισμένο πίσω πάνελ)
  - Εξατμιστής με χάλκινες σωληνώσεις και πτερυγία αλουμινίου
  - Ψηφιακή οθόνη για ηλεκτρονικό και ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας και απόψυξης
- Τα χειριστήρια είναι ενσωματωμένα στον μπροστινό πίνακα για καλύτερη προστασία από τη βρωμιά (αδιάβροχη προστασία IPX5)
  - Ενσωματωμένο κάτω μέρος και καμπυλωτά πάνελ στο εσωτερικό
  - Πόδια από ανοξείδωτο ατσάλι με δυνατότητα ρύθμισης ύψους
    - Μόνωση πολυουρεθάνης με έγχυση 50 mm, 40 kg / m<sup>3</sup>
      - Σύστημα ψύξης βεβιασμένου αέρα
    - Θερμοκρασία λειτουργίας: από -2 °C έως +8 °C
      - Κλιματική κλάση IV

### Επιλογές:

- Σετ 6 τροχών (2 με φρένα). Εργοστασιακή τοποθέτηση
- Θερμαινόμενο πλαίσιο πόρτας για αποφυγή συμπύκνωμάτων σε περιβάλλοντα υψηλής υγρασίας
  - Ανοξείδωτο πίσω μέρος
    - 60 Hz
    - Τροπική κλάση V
  - **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Πόρτες/Συρτάρια:            | 2 Συρτάρα GN 2/3 |
| Χωρητικότητα:               | 110 lt           |
| Ηλεκτρ. κατανάλωση/24 ώρες: | 1,8 kWh          |
| Ισχύς:                      | 250 W            |
| Τάση:                       | 230 V - 1N       |
| Ψυκτικό Υγρό:               | R-290            |
| Καθαρό Βάρος:               | 90 kg            |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):         | 120 x 63 x 59 cm |

PDF