

Drop In Ψυχόμενη Επιφάνεια 2 επίπεδα - P2R7



SKU: 24964

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Με 2 επίπεδα, flat επιφάνειες
- ✓ Με ψηφιακό θερμοστάτη (-10 °C έως +5 °C)
- ✓ Ανοξείδωτη κατασκευή
- ✓ Inoxfera Ισπανικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Drop In Ψυχόμενη Επιφάνεια 2 επίπεδα - P2R7

Drop In Ψυχόμενη Επιφάνεια - Σειρά 700

Το Drop In Ψυχόμενη Επιφάνεια 2 επίπεδα - P2R7 είναι Ισπανικής κατασκευής Inoxfera. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να συγκρατεί, να εμφανίζει και να διανέμει κατεψυγμένα τρόφιμα (π.χ. φρούτα, επιδόρπια, κρύα ορεκτικά που παρουσιάζονται σε πιάτα) κατά τη διάρκεια του χρόνου υπηρεσίας. Με 2 flat επιφάνειες (διαφορά ύψους υψηλότερου από το χαμηλότερο 70 mm, χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της παρουσίας ειδικών πιάτων. Είναι πλήρως κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα. Λάστιχο για την αποφυγή υπερχειλίσσης του νερού απόψυξης. Σύστημα στατικής ψύξης από διογκωμένο πηνίο χαλκού που βρίσκεται στη βάση του. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα ($40 \text{ kg} / \text{m}^3$) που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας την απώλεια κρύου αέρα.

Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας στη στατική επάνω πλάκα στο επιθυμητό σημείο ρύθμισης. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου, που επιτρέπει την εγκατάσταση σε άλλο στοιχείο, π.χ. έπιπλα κάτω από το drop in. Αντλία αποστράγγισης 1/2" για συμπυκνωμένα νερά. Σύστημα εξάτμισης του νερού απόψυξης. Ψυκτικό αέριο: R452a (HFO / HFC).

Στιβαρή δομή με εξοχή πάχους 13 mm, μόλις πέσει το στοιχείο στην επιφάνεια εργασίας, εξασφαλίζοντας καθαρότητα και αισθητική. Δυνατότητα εγκατάστασης αντιπερνιστικού τζαμιού και ψηφιακού θερμομέτρου. Ο ψηφιακός θερμοστάτης μπορεί να ενεργοποιήσει ταυτόχρονα το ψυκτικό στοιχείο και το αντιπερνιστικό τζάμι. Θερμοκρασία λειτουργίας στην επιφάνεια της στατικής άνω πλάκας (σε κλιματικές συνθήκες Κλάσης IV): από $-10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ έως $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$.

Προαιρετικά:

- Έκδοση R: Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα - Μπορεί να εγκατασταθεί σε max απόσταση: 5 μέτρα. Εάν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση, το ψυκτικό μηχάνημα θα πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις. Δεν περιλαμβάνονται το ψυκτικό μηχάνημα, η βαλβίδα διαστολής και το πώμα.
- TR: Κλιματική κλάση V - Θερμοκρασία περιβάλλοντος $40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ και μέγιστη υγρασία 40%
 - 230V 60 Hz: Ψυχρή ομάδα στα 230V 1N 60 Hz.
 - 110V 60 Hz: Ψυχρή ομάδα στα 110V 1 ~ 60 Hz.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλο για συντήρηση & παρουσίαση κρύων τροφίμων (π.χ. φρούτα, επιδόρπια, κρύα ορεκτικά που παρουσιάζονται σε πιάτα ή ramekins) κατά τη διάρκεια του σερβιρίσματος.
 - Με 2 επίπεδα, flat επιφάνειες (διαφορά ύψους 70 mm)
 - Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα
 - Λάστιχο για την αποφυγή υπερχειλίσης του νερού απόψυξης
- Σύστημα στατικής ψύξης από διογκωμένο πηνίο χαλκού που βρίσκεται στη βάση του
- Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg / m³) που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας την απώλεια κρύου αέρα.
 - Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη, προστατευμένος (-10 °C έως +5 °C)
- Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου, που επιτρέπει την εγκατάσταση σε άλλο στοιχείο, π.χ. έπιπλα κάτω από το drop in
 - Αντλία αποστράγγισης 1/2" για συμπυκνωμένα νερά
 - Σύστημα εξάτμισης του νερού απόψυξης
- Στιβαρή δομή με εξοχή πάχους 13 mm, μόλις εισαχθεί στην επιφάνεια εργασίας
 - Δυνατότητα εγκατάστασης: ψηφιακό θερμόμετρο & αντιπτερνιστικό τζάμι
- Ο ψηφιακός θερμοστάτης μπορεί να ενεργοποιήσει ταυτόχρονα το ψυκτικό στοιχείο και το αντιπτερνιστικό τζάμι
 - Ψυκτικό αέριο: R452a (HFO / HFC)
 - **Inoxfera** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός:	P2R7-2	P2R7-3	P2R7-4	P2R7-5	P2R7-6
Χωρητικότητα σε GN:	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Διάσταση Επιφάνειας (ΜxΒ):	76,5 x 69 cm	109 x 69 cm	141,5 x 69 cm	174 x 69 cm	206,5 x 69 cm
Ισχύς:	305 W	320 W	335 W	580 W	590 W
Τάση/ Συχνότητα:	230V/ 50 Hz	230V/ 50 Hz	230V/ 50 Hz	230V/ 50 Hz	230V/ 50 Hz
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	79 x 72 x 54,6 cm	111,5 x 72 x 54,6 cm	144 x 72 x 54,6 cm	176,5 x 72 x 54,6 cm	209 x 72 x 54,6 cm

Προαιρετικά

- **Έκδοση R:** Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα - Μπορεί να εγκατασταθεί σε max απόσταση: 5 μέτρα. Εάν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση, το ψυκτικό μηχάνημα θα πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις. Δεν περιλαμβάνονται το ψυκτικό μηχάνημα, η βαλβίδα διαστολής και το πώμα.
 - **230V 60 Hz:** Ψυχρή ομάδα στα 230V 1N 60 Hz
 - **110V 60 Hz:** Ψυχρή ομάδα στα 110V 1 ~ 60 Hz

- **TR:** Κλιματική κλάση V – Θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 ° C και μέγιστη υγρασία 40%
- **230V 60 Hz TR:** Ψυχρή ομάδα στα 230V 1N 60 Hz
- **110V 60 Hz TR:** Ψυχρή ομάδα στα 110V 1 ~ 60 Hz

PDF



Τεχνικές Προδιαγραφές
[Κατεβάστε το](#)