

Drop In Ψυχόμενη Λεκάνη για Κατεψυγμένα Προϊόντα - CMC6-4



SKU: 999221

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Κατάλληλο για παγωτό
- ✓ Με λεκάνη στατική ψύξης βάθος 236 mm
- ✓ Με ψηφιακό θερμοστάτη (-15 °C έως -18 °C)
- ✓ Ανοξείδωτη κατασκευή
- ✓ Inoxfera Ισπανικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Drop In Ψυχόμενη Λεκάνη για Κατεψυγμένα Προϊόντα - CMC6-4

Drop In Ψυχόμενη Λεκάνη για κατεψυγμένα προϊόντα και παγωτό - Σειρά 600

Το Drop In Ψυχόμενη Λεκάνη για Κατεψυγμένα Προϊόντα - CMC6-4 είναι Ισπανικής κατασκευής Inoxfera. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να συγκρατεί, να εμφανίζει και να διανέμει κατεψυγμένα προϊόντα, ιδίως παγωτά (συσκευασμένα ή χύμα), κατά τη διάρκεια του χρόνου υπηρεσίας. Με λεκάνη στατικής ψύξης με βάθος 236 mm για συσκευασίες παγωτού με διαφορετικό ύψος. Οι γωνίες είναι στογγυλεμένες για ευκολότερη λειτουργία και καθαρισμό. Είναι πλήρως κατασκευασμένο από ανοξιδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα. Σύστημα στατικής ψύξης από διογκωμένο πηνίο χαλκού στη βάση του και στα πλαϊνά τοιχώματα για καλύτερη απόδοση. Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα ($40 \text{ kg} / \text{m}^3$) που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας την απώλεια κρύου αέρα.

Έχει ηλεκτρονικό θερμοστάτη με ψηφιακή οθόνη, για έλεγχο και ρύθμιση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων προϊόντων στο επιθυμητό σημείο ρύθμισης. Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου, που επιτρέπει την εγκατάσταση σε άλλο στοιχείο, π.χ. έπιπλα κάτω από το drop in. Ψυκτικό αέριο: R452a (HFO / HFC).

Στιβαρή δομή με εξοχή πάχους 13 mm, μόλις πέσει το στοιχείο στην επιφάνεια εργασίας, εξασφαλίζοντας καθαρότητα και αισθητική. Δυνατότητα εγκατάστασης αντιπτερνιστικού τζαμιού και ψηφιακού θερμομέτρου. Ο ψηφιακός θερμοστάτης μπορεί να ενεργοποιήσει ταυτόχρονα το ψυκτικό στοιχείο και το αντιπτερνιστικό τζάμι. Θερμοκρασία λειτουργίας (σε κλιματικές συνθήκες Κλάσης IV): από -15°C έως -18°C .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα μοντέλα έχουν σχεδιαστεί για να διατηρούν τα κατεψυγμένα προϊόντα για μια χρονική περίοδο 3 έως 4 ώρες. Εκτός ωρών λειτουργίας, το υπόλοιπο προϊόν πρέπει να αποθηκευτεί σε κατάλληλο περιβάλλον για παρατεταμένη συντήρηση κατεψυγμένων ειδών.

Προαιρετικά:

- Έκδοση R: Χωρίς ψυκτικό μηχανήμα - Μπορεί να εγκατασταθεί σε max απόσταση: 5 μέτρα. Εάν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση, το ψυκτικό μηχανήμα θα πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις. Δεν περιλαμβάνονται το ψυκτικό μηχανήμα, η βαλβίδα διαστολής και το πώμα.
- TR: Κλιματική κλάση V - Θερμοκρασία περιβάλλοντος 40°C και μέγιστη υγρασία 40%
 - 230V 60 Hz: Ψυχρή ομάδα στα 230V 1N 60 Hz
 - 110V 60 Hz: Ψυχρή ομάδα στα 110V 1 ~ 60 Hz

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατάλληλο για συντήρηση & παρουσίαση κατεψυγμένων τροφίμων, ιδίως παγωτά (συσκευασμένα ή χύμα)
 - Με λεκάνη στατικής ψύξης - βάθος 236 mm για συσκευασίες παγωτού με διαφορετικό ύψος
 - Χωρητικότητα για 4 GN1/1 (δεν περιλαμβάνονται)
 - Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με σατινέ φινίρισμα
 - Με διαφανή, συρόμενα προστατευτικά καλύμματα
 - Με στρογγυλεμένες γωνίες στο εσωτερικό
- Σύστημα στατικής ψύξης από διογκωμένο πηνίο χαλκού στη βάση του και στα πλαϊνά τοιχώματα
- Μόνωση πολυουρεθάνης με οικολογική έγχυση, χωρίς CFC, με υψηλή πυκνότητα (40 kg / m³) που επιτρέπει εξοικονόμηση ενέργειας μειώνοντας την απώλεια κρύου αέρα.
 - Πίνακας ελέγχου με ψηφιακό θερμοστάτη, προστατευμένος (-15 °C έως -18 °C)
- Πίνακας ελέγχου με καλώδιο μήκους 1 μέτρου, που επιτρέπει την εγκατάσταση σε άλλο στοιχείο, π.χ. έπιπλα κάτω από το drop in
 - Στιβαρή δομή με εξοχή πάχους 13 mm, μόλις εισαχθεί στην επιφάνεια εργασίας
 - Δυνατότητα εγκατάστασης: ψηφιακό θερμομέτρο & αντιπτερνιστικό τζάμι
 - Ο ψηφιακός θερμοστάτης μπορεί να ενεργοποιήσει ταυτόχρονα το ψυκτικό στοιχείο και το αντιπτερνιστικό τζάμι
 - Ψυκτικό αέριο: R452a (HFO / HFC)
- Χρονική περίοδος χρήσης 3-4 ώρες. Στη συνέχεια τα προϊόντα πρέπει να αποθηκευτούν σε χώρο κατάλληλο για παρατεταμένη συντήρηση κατεψυγμένων ειδών
 - Με λεκάνη για καθαρισμό εργαλείων παγωτού στο πλάι (κατόπιν παραγγελίας)
 - **Inoxfera** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα:	4 GN1/1
Διάσταση Λεκάνης (ΜxΒ):	81 x 58,5 cm
Ισχύς:	245 W
Τάση/ Συχνότητα:	230V/ 50 Hz
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	83,5 x 61 x 67,8 cm

Προαιρετικά

- **Έκδοση R:** Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα - Μπορεί να εγκατασταθεί σε max απόσταση: 5 μέτρα. Εάν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση, το ψυκτικό μηχάνημα θα πρέπει να έχει κατάλληλες διαστάσεις. Δεν περιλαμβάνονται το ψυκτικό μηχάνημα, η βαλβίδα διαστολής και το πώμα.
 - **230V 60 Hz:** Ψυχρή ομάδα στα 230V 1N 60 Hz
 - **110V 60 Hz:** Ψυχρή ομάδα στα 110V 1 ~ 60 Hz

- **TR:** Κλιματική κλάση V – Θερμοκρασία περιβάλλοντος 40 ° C και μέγιστη υγρασία 40%
- **230V 60 Hz TR:** Ψυχρή ομάδα στα 230V 1N 60 Hz
- **110V 60 Hz TR:** Ψυχρή ομάδα στα 110V 1 ~ 60 Hz

PDF



Τεχνικές Προδιαγραφές
[Κατεβάστε το](#)