


Επιτραπέζια Βιτρίνα Μπαιν Μαρί 3 GN 1/1 - MBV610



SKU: 868162

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Για 3 λεκανάκια GN 1/1
- ✓ Βιτρίνα (με κουρμπαραιστό τζάμι) ή αντιπτερνιστικό μονό/διπλό
- ✓ Θερμ/σία νερού: max 90°C
- ✓ Με βάνα εξόδου νερού
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Επιτραπέζια Βιτρίνα Μπαιν Μαρί 3 GN 1/1 - MBV610

Η Επιτραπέζια Βιτρίνα Μπαιν Μαρί 3 GN 1/1 - MBV610 ανήκει στη σειρά επιτραπέζιων μπαιν-μαρί του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από μπαιν-μαρί που προσφέρουν υψηλή ποιότητα και αποδοτικότητα. Διαθέτει βιτρίνα (από κρύσταλλο πάχους 8 mm) με χώρο για 3 λεκανάκια GN 1/1. Τα λεκανάκια GN δεν περιλαμβάνονται. Η γυάλινη βιτρίνα διαθέτει κουρμπαραιστό τζάμι μπροστά και ίσια συρόμενα τζάμια με κλίση πίσω. Εφοδιασμένο με μία θερμαντική λάμπα αλογόνου ανά λεκάνη GN 1/1 και βρύση εξόδου νερού. Η θερμοκρασία του νερού στο μπαιν μαρί (max: 90°C) ρυθμίζεται από ηλεκτρονικό θερμοστάτη. Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάθος λεκάνης GN είναι 150 mm. Για προστασία της αντίστασης από χαμηλή στάθμη νερού υπάρχει ηχητική ειδοποίηση. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304). Διαθέτει αντίσταση με ισχύς 2.393 W. Οι εξωτερικές διαστάσεις της επιτραπέζιας βιτρίνας μπαιν μαρί είναι 108 x 63 x 71 cm.

Τα μπαιν μαρί της σειράς είναι ιδανικά για υπαίθριες κουζίνες και για μπουφές που μετακινούνται συνεχώς! Είναι κατάλληλα για μαγειρία καθώς σας επιτρέπουν να προβάλετε και να διατηρήσετε ζεστό το μαγειρευτό φαγητό. Αποτελούν το απόλυτο εργαλείο για catering & μπουφές διατηρώντας την ποιότητα φαγητού στο μέγιστο. Επιπλέον είναι η καλύτερη λύση για self-service εξυπηρέτηση.

Διατίθεται επίσης η ίδια βιτρίνα μπαιν-μαρί με μονό αντιπερνιστικό κρύσταλλο (κωδ. MEV610) ή με διπλό αντιπερνιστικό κρύσταλλο (κωδ. MSV610).

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Βιτρίνα με κουρμπαριστό τζάμι μπροστά & ίσια συρόμενα τζάμια με κλίση πίσω (κωδ. MBV610)
 - Αντιπτερνιστικό τζάμι μονό (κωδ. MEV610) ή διπλό (κωδ. MSV610)
 - Υποδοχή για λεκανάκια GN 1/1 (δεν περιλαμβάνονται λεκανάκια GN)
 - Μέγιστο βάθος λεκάνης: 150 mm
 - Μία θερμαντική λάμπα αλογόνου ανά λεκάνη GN 1/1
 - Θερμοστάτης ηλεκτρονικός για ρύθμιση θερμ/σίας νερού
 - Ηχητική ειδοποίηση για προστασία της αντίστασης από χαμηλή στάθμη νερού
 - Με βρύση εξόδου νερού
 - Κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα
 - **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	MBV610	MEV610/ MSV610
Λεκανάκια GN:	3 GN 1/1	3 GN 1/1
Βιτρίνα:	✓	-
Αντιπτερνιστικό τζάμι:	-	Μονό/ Διπλό
Θερμοκρασία:	max 90°C	max 90°C
Ισχύς:	2.393 W	2.393 W
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz	220-240 V/ 50 Hz
Εσωτερικός Φωτισμός:	-	-
Καθαρό Βάρος:	58 kg	38 kg/ 43 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	108 x 63 x 71 cm	108 x 63 x 71 cm

PDF