

Γύρος Αερίου 40 kg - 904B



SKU: 412735

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Για κρέας 40 kg
- ✓ Μήκος σούβλας: 70 cm
- ✓ Με 4 καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας
- ✓ Μοτέρ στη βάση
- ✓ Ανοξείδωτη κατασκευή
- ✓ Vimitex Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Γύρος Αερίου 40 kg - 904B

Γύρος αερίου με 4 καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας

Ο Γύρος Αερίου 40 kg - 904B του Ελληνικού εργοστασίου Vimitex είναι κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα. Ένα οικονομικό μοντέλο γύρου αερίου με το μοτέρ στη βάση της συσκευής. Λόγω της οριζόντιας διάταξης των καυστήρων μπορεί και καλύπτει σε απόδοση τις ανάγκες ενός εστιατορίου, ξενοδοχείου ή μικρού ψητοπωλείου που θέλει να προσθέσει γύρο στο μενού του. Είναι ένα μηχανήμα νέας γενιάς, σχεδιασμένο ώστε να προστατεύει απόλυτα το μοτέρ τόσο από τα λίπη και τη θερμοκρασία, όσο και από το βάρος της σούβλας, χάρη σε ένα σύστημα με ρουλεμάν, ενώ όλος ο σχεδιασμός του μηχανήματος στοχεύει στην γρήγορη χρήση και τον εύκολο καθαρισμό του. Ένας αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης εξασφαλίζει γρήγορο και εύκολο καθαρισμό καθώς και εύκολη πρόσβαση στο μοτέρ για συντήρηση.

Διαθέτει 4 καυστήρες 4 x 2,7 kW με ανεξάρτητο χειριστήριο ανά καυστήρα και διακόπτες προοδευτικής αυξομείωσης φλόγας. Η στοίχιση καυστήρα είναι οριζόντια (150 x 105 mm) με θερμοκόπια και η ανάφλεξη είναι χειροκίνητη. Έχει πυρίμαχο πλέγμα: 1850°C και 4 θερμομαγνητικές βαλβίδες. Το μήκος σούβλας είναι 70 cm η οποία στερεώνεται στο άνω μέρος με εμπλοκέα. Μπορείτε να ρυθμίσετε με την απόσταση του κρέατος από τον καυστήρα με το συρόμενο σώμα καυστήρων.

Αξεσουάρ:

Πυρίμαχα γυάλινα προστατευτικά (ζεύγος), Φτυάρι (σέσουλα) γύρου ανοξείδωτο, Βάση σούβλας: ανοξείδωτη, με ρουλεμάν, Σούβλα: ανοξείδωτη 12 x 12, Δίσκος σούβλας: ανοξείδωτος με ενισχυμένο πλαϊνό

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Με 4 καυστήρες υπέρυθρης ακτινοβολίας
- Καυστήρας υπέρυθρης ακτινοβολίας: μονός, κεραμικός
 - Στοίχιση καυστήρα: οριζόντια, 150 x 105 mm
 - Πυρίμαχο πλέγμα: 1850°C
 - 4 θερμομαγνητικές βαλβίδες
- Ανεξάρτητο χειριστήριο ανά καυστήρα
- Διακόπτες προοδευτικής αυξομείωσης φλόγας
 - Σύστημα ασφαλείας: θερμοκόπια
- Μήκος σούβλας: 70 cm (ωφέλιμο: 60 cm)
- Μηχανισμός άνω στερέωσης σούβλας: εμπλοκέας
- Μηχανισμός ρύθμισης της απόστασης του κρέατος από τον καυστήρα: συρόμενο σώμα καυστήρων
 - Αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης
 - Θέση μοτέρ: στη βάση, 14W /230V, 2rpm
 - Ανάφλεξη: χειροκίνητη
- Τύπος αερίου: G20: 20mbar, G30/G31: 28-30/37mbar, G30/G31: 50mbar
- Αξεσουάρ: Πυρίμαχα γυάλινα προστατευτικά (ζεύγος), Ανοξείδωτο φτυάρι (σέσουλα) γύρου, Ανοξείδωτη βάση σούβλας με ρουλεμάν, Ανοξείδωτη Σούβλα 12 x 12, Ανοξείδωτος δίσκος σούβλας με ενισχυμένο πλαϊνό
- Παροχή αερίου: Υγραέριο (προπάνιο,βουτάνιο), φυσικό αέριο
 - Υλικό: ανοξείδωτο / χάλυβας / γαλβανισμένος χάλυβας
 - **Vimitex** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μήκος σούβλας:	70 cm (ωφέλιμο: 60 cm)
Παραγωγή (max):	40 kg
Ισχύς (Καυστήρες):	4 x 2,7 kW
Συν. ισχύς	10,8 kW
Βάρος:	41,5 kg
Διαστάσεις:	54 x 67 x 94 cm

Προαιρετικά

PDF