

## Γύρος Ηλεκτρικός 35-40 kg - 904EL



**SKU:** 22559

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Για κρέας 35-40 kg
- ✓ Μήκος σούβλας: 65,5 cm
- ✓ Ρύθμιση διπλής αντίστασης
- ✓ Μοτέρ στο πάνω μέρος
- ✓ Ανοξείδωτη κατασκευή
- ✓ Vimitex Ελληνικής κατασκευής

## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Αποστολη

---

**Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Γύρος Ηλεκτρικός 35-40 kg - 904EL

#### Γύρος ηλεκτρικός με 4 αντιστάσεις υπέρυθρης ακτινοβολίας

Ο Γύρος Ηλεκτρικός 35-40 kg - 904EL κατασκευάζεται από το Ελληνικό εργοστάσιο Vimitex. Ένα ηλεκτρικό μοντέλο γύρου επαγγελματικής χρήσης με πολύ χαμηλή κατανάλωση είναι η ιδανική λύση για μεσαία και μικρά εστιατόρια. Σημαντικό πλεονέκτημά αποτελούν οι υψηλές επιδόσεις και η ενεργειακή απόδοσή του, καθώς τα 4 υαλοκεραμικά πλακίδια εκπέμπουν υψηλή θερμότητα υπέρυθρης ακτινοβολίας με συνολική κατανάλωση ενέργειας μόλις 2,8 kW. Έτσι εγγυάται άψογο και υγιεινό ψήσιμο, ενώ ο απλός σχεδιασμός του παρέχει εύκολη λειτουργία και καθαρισμό. Έχει 2 διακόπτες ρύθμισης (επιλογέας 4 θέσεων) και η στοίχιση των αντιστάσεων είναι διπλή κατακόρυφα. Διαθέτει αφαιρούμενο λιποσυλλέκτη (στρογγυλό ανοξείδωτο ταψί Ø40 cm) και το μοτέρ βρίσκεται στο πάνω μέρος.

#### Αξεσουάρ:

Πυρίμαχα γυάλινα προστατευτικά (ζεύγος), Ανοξείδωτο φτυάρι (σέσουλα) γύρου, Αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης: ανοξείδωτο, στρογγυλό ταψί Ø 400mm, Βάση σούβλας: ανοξείδωτη, με ρουλεμάν, Σούβλα: ανοξείδωτη 12 x 12, Δίσκος σούβλας: ανοξείδωτος με ενισχυμένο πλαϊνό

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Με 4 αντιστάσεις υπέρυθρης ακτινοβολίας
- Στοιχίση αντιστάσεων: κατακόρυφη, διπλή
  - Υαλοκεραμικό: 4mm
- Διακόπτης ρύθμισης: 2 (επιλογέας 4 θέσεων)
  - Ρύθμιση διπλής αντίστασης
  - Κεντρικός διακόπτης ON-OFF
- Μηχανισμός άνω στερέωσης σούβλας: συρόμενο δακτυλίδι / μεταλλική περόνη / σφήνα
- Μηχανισμός ρύθμισης της απόστασης του κρέατος από τον καυστήρα: συρόμενη σούβλα
  - Αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης: στρογγυλό ανοξείδωτο ταψί Ø40 cm
  - Θέση μοτέρ: στο επάνω μέρος της συσκευής, 4-14W/ 230V, 2rpm
- Αξεσουάρ: Πυρίμαχα γυάλινα προστατευτικά (ζεύγος), Ανοξείδωτο φτυάρι (σέσουλα) γύρου, Αφαιρούμενος λιποσυλλέκτης: ανοξείδωτο στρογγυλό ταψί Ø 400mm, Βάση σούβλας: ανοξείδωτη, με ρουλεμάν, Σούβλα: ανοξείδωτη 12 x 12, Ανοξείδωτος δίσκος σούβλας: με ενισχυμένο πλαϊνό
  - Ανοξείδωτη κατασκευή
- **Vimitex** Ελληνικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

<b>Μήκος σούβλας:</b>	65,5 cm (ωφέλιμο: 56 cm)
<b>Παραγωγή (max):</b>	35-40 kg
<b>Ισχύς (Αντιστάσεις):</b>	4 x 700 W
<b>Συν. Ισχύς:</b>	2,8 kW
<b>Τάση/ Συχνότητα:</b>	230V/ 50Hz
<b>Βάρος:</b>	23,5 kg
<b>Διαστάσεις:</b>	50 x 50 x 90 cm

PDF