

Πλυντήριο Καμπάνα 50x50 cm - AD-125



SKU: 784215

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Ωφέλιμο ύψος: 44 cm
- ✓ Χρόνος πλύσης: 55, 75 ή 120 sec (+πρόγραμμα για ποτήρια) & συνεχόμενο κύκλο 10'
- ✓ 65 καλάθια/ώρα (1.170 πιάτα ή 2.340 ποτήρια/ώρα)
- ✓ Δέχεται και δίσκους GN 1/1 (455 δίσκοι GN/ώρα)
- ✓ Αντλία έκπλυσης για γραμμικό κύκλο έκπλυσης στους 85°C (effi-rinse)
- ✓ Ενσωματωμένος δοσομετρητής απορρυπαντικού & αντλία αποστράγγισης
- ✓ Multipower & multivoltage (σύνδεση μονοφασικά ή τριφασικά)

Λειτουργίες & Πιστοποιήσεις

EFFI WASH	KITS PHILOSOPHY	IPX5	GN 1/1	THERMO STOP	MULTI POWER	MULTI VOLTAGE	EFFI RINSE	ECO FILL	SELF DRAIN	SCI FILTER	FAGOR SERVICE	SELF CLEANING
EFFI SILENT												

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πλυντήριο Καμπάνα 50x50 cm - AD-125

Το Πλυντήριο Καμπάνα 50x50 cm - AD-125, του ισπανικού εργοστασίου Fagor, διαθέτει καλάθι με διάσταση 50x50 cm. Ο πίνακας ελέγχου είναι ηλεκτρονικός και ψηφιακός με θερμοστατικό γέμισμα και 4 προγράμματα πλύσης διάρκειας 55, 75 και 120 sec και ειδικό κύκλο για ποτήρια. Πιο συγκεκριμένα, το ειδικό πρόγραμμα πλύσης γυάλινων σκευών, με βάση τις προδιαγραφές του προτύπου υγιεινής και ασφάλειας DIN10511. Ο κύκλος έχει διάρκεια 90 sec με θερμοκρασία 60°C (πλύσης) και 65°C (έκπλυσης). Επίσης, το πλυντήριο καμπάνα της Fagor διαθέτει και συνεχόμενο κύκλο πλύσης max 10'. Είναι ιδανικό για το γρήγορο πλύσιμο πιάτων και ποτηριών με ωφέλιμο ύψος 44 cm. Η μέγιστη παραγωγή είναι 65 καλάρια/ώρα. Σας επιτρέπει να πλύνετε περίπου 36 ποτήρια ή 18 πιάτα ανά καλάθι, δηλαδή περίπου 2.340 ποτήρια ή 1.170 πιάτα ανά ώρα. Το πλυντήριο πιάτων-ποτηριών AD-125 έχει άνοιγμα καμπάνας 44 cm όπου σας επιτρέπει να πλύνετε και δίσκους GN 1/1, χρησιμοποιώντας την ειδική μπασκέτα CB7-GN που μπορείτε να επιλέξετε προαιρετικά. Σας επιτρέπει να πλύνετε περίπου 7 δίσκους ανά καλάθι, δηλαδή περίπου 455 δίσκους ανά ώρα. Διαθέτει θερμοστατικό έλεγχο θερμοκρασίας, με θερμοκρασία πλύσης στους 60°C και θερμοκρασία έκπλυσης στους 85°C. Επίσης, αυτό το πλυντήριο καμπάνα διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας. Η χωρητικότητα του κάδου πλύσης είναι 28 lt και του μπόιλερ 10 lt. Η κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι 2,4 lt. Η ισχύς αντίστασης του κάδου είναι 2,1 kW και η ισχύς αντίστασης του μπόιλερ 9 kW. Η αντλία πλύσης έχει ισχύς 0,60 kW και η αντλία έκπλυσης 0,13 kW. Η αντλία έκπλυσης επιτρέπει γραμμικό κύκλο έκπλυσης στους 85°C (effi-rinse). Επίσης, διαθέτει δοσομετρητή απορρυπαντικού και αντλία αποστράγγισης. Το μεγάλο πλεονέκτημα του πλυντηρίου καμπάνα AD-125 είναι η δυνατότητα εναλλαγής της τάσης και της ισχύς του ίδιου μηχανήματος, με μία απλή αλλαγή σύνδεσης από τον πίνακα ελέγχου. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της λειτουργίας Multivoltage που επιτρέπει τη μετατροπή της σύνδεσης του μηχανήματος από μονοφασική σε τριφασική. Έτσι, ανάλογα με τη σύνδεση που θα επιλέξετε υπάρχουν και διαφορετικές επιλογές ισχύος, όπως 6,2 KW ή 8 kW (230 V 1N) και 11,7 kW (400 V 3N). Η μέγιστη ισχύς είναι 11,7 kW. Η βασική έκδοση είναι 50 Hz, προαιρετικά υπάρχει διαθέσιμη έκδοση και σε 60 Hz. Το επαγγελματικό πλυντήριο καμπάνα διαθέτει Αδιάβροχη Προστασία IPX5 και είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι με διπλό τοίχωμα στη καμπάνα. Επίσης, διαθέτει μαγνητικό διακόπτη ασφαλείας στο άνοιγμα της πόρτας. Επίσης, διαθέτει διπλό περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης και ξεβγάλματος, από πάνω και κάτω, από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Τέλος, διαθέτει φίλτρο κάδου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 63 x 75 x 146,5/194 cm.

EFFI
WASH

Λειτουργία Effi-Wash: Υδραυλικό σύστημα, το οποίο μέσω της μηχανικής κίνησης, του καθαρού νερού στον κάδο και της ισορροπημένης ενέργειας, επιτυγχάνει την τέλεια θερμοκρασία υγιεινής καθόλη τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου, κρατώντας πάντα σταθερή την ποιότητα πλύσης.

EFFI
RINSE

Λειτουργία Effi-Rinse: Αυτό το σύστημα εξασφαλίζει τέλειο αποτέλεσμα υγιεινής με γραμμικό κύκλο πλήρους έκπλυσης στους 85°C, χάρη στην ενσωματωμένη αντλία έκπλυσης. Το πράσινο φως Effi-Rinse εμφανίζεται όταν το σύστημα ξεπλένει στους 85°C.



Effi-Silent: Διπλό κάλυμμα καμπάνας για μείωση θορύβου.



Λειτουργία Eco-Fill: Το θερμοστατικό σύστημα γεμίσματος του κάδου με νερό επιτρέπει να επιταχυνθεί δραστικά ο χρόνος εκκίνησης του πλυντηρίου, καθώς ο κάδος γεμίζεται με ζεστό νερό, που έχει ήδη προθερμανθεί στο boiler.



Kits Philosophy: Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που έχει το πλυντήριο καμπάνα Fagor AD-125 είναι ότι σας επιτρέπει να απλοποιήσετε την παραγγελία σας απλώς επιλέγοντας τη βασική έκδοση και προσθέτοντας τα κατάλληλα κιτ όταν απαιτείται. Έτσι, δεν χρειάζεται να προβλέψετε τις ανάγκες που μπορεί να έχετε μελλοντικά. Όταν προκύψει η ανάγκη μπορείτε να προσθέσετε σε αυτό το πλυντήριο δοσομετρητή απορρυπαντικού και αντλία αποστράγγισης (αδειάσματος κάδου). Η εγκατάσταση των κιτ είναι πολύ απλή με εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους εγκατάστασης.



Thermosstop (83°C)



Self-Drain: Σε κάθε κύκλο πλύσης, το Self-Drain φροντίζει να απομακρύνει το βρώμικο νερό από τον κάδο, πριν αρχίσει να πέφτει το καθαρό και ζεστό νερό για την έκπλυση πάνω στα σκεύη.



Self-Cleaning: Πλένει τον κάδο με απορρυπαντικό, ξεπλένει και αποστραγγίζει τα πάντα, αφήνοντας το μηχάνημα χωρίς νερό στον κάδο και το μπόιλερ. Αυτό θα αποτρέψει την οσμή και θα αυξήσει τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου σας. Επίσης, δεν είναι απαραίτητος ο καθαρισμός των χεριών του χρήστη, αφού το πλυντήριο θα το κάνει για εσάς με αυτήν τη λειτουργία.



SCI Filter: Αποτελείται από ένα απλό σύστημα φιλτραρίσματος 3 βημάτων για βρώμικα σωματίδια μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, επιτρέποντας να διατηρείται καθαρό το νερό του κάδου πλύσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.



Fagor Service: Πρόσβαση στο εσωτερικό μενού, μέσω κωδικού πρόσβασης, για εμφάνιση και έλεγχο της κατάστασης όλων των εξαρτημάτων: αντλίες, διακόπτες, θερμαντικά στοιχεία, αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης κ.λ.π.



Multipower: Κάνοντας μία ρύθμιση στην ηλεκτρική συνδεσμολογία του μηχανήματος, μπορείτε να μετατρέψετε την ισχύ του μηχανήματος.



Multivoltage (1+N/3+N)

Σύνδεση νερού: Συνιστάται η εισαγωγή νερού υγιεινής (καθαρό) στα πλυντήρια πιάτων, με θερμοκρασία 50° - 60°C.

Πίεση νερού: Ελάχιστο: 2 bar = 2 kg / cm², Μέγιστο: 4 bar = 4 kg / cm²

Αποσκληρυντικό νερού: Όλα τα πλυντήρια πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε παροχή επεξεργασμένου νερού όταν η τοπική παροχή είναι πάνω από 10 HF/6 HD.

Τυχόν ζητήματα που προέρχονται από κακή εγκατάσταση που δεν πληρούν τις αναφερόμενες συνθήκες δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση.

Δείτε [εδώ](#) μεγάλη ποικιλία από επαγγελματικά πλυντήρια καμπάνα.

Δείτε [εδώ](#) μεταχειρισμένο εξοπλισμό και εξοπλισμό σε προσφορά.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πίνακας ελέγχου: ηλεκτρονικός & ψηφιακός με θερμοστατικό γέμισμα (Eco-Fill)
 - Δέχεται και για δίσκους GN (προαιρετική επιλογή καλάθι CB7-GN)
- Διπλό περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης & έκπλυσης (πάνω - κάτω) & φίλτρο κάδου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
 - Έκπλυση με σύστημα thermostop στους 83°C
- Αντλία έκπλυσης που επιτρέπει γραμμικό κύκλο πλήρους έκπλυσης στους 85°C (effi-rinse)
 - Ενσωματωμένος δοσομετρητής απορρυπαντικού & αντλία αποστράγγισης (95 W)
 - Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας στο άνοιγμα της καμπάνας
 - Καμπάνα με διπλό τοίχωμα
 - Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
 - Αδιάβροχη Προστασία IPX5
- Self-Cleaning: Πλένει τον κάδο με απορρυπαντικό, ξεπλένει και αποστραγγίζει τα πάντα, αφήνοντας το μηχάνημα χωρίς νερό στον κάδο και το μπόιλερ. Αποτρέπει τις οσμές & δεν είναι απαραίτητος ο καθαρισμός των χεριών του χρήστη, αφού το πλυντήριο θα το κάνει για εσάς με αυτήν τη λειτουργία.
- SCI Filter: σύστημα φιλτραρίσματος 3 βημάτων για βρώμικα σωματίδια μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, επιτρέποντας να διατηρείται καθαρό το νερό του κάδου πλύσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
- Fagor Service: πρόσβαση στο εσωτερικό μενού, με κωδικό πρόσβασης, για εμφάνιση & έλεγχο της κατάστασης των εξαρτημάτων (αντλίες, διακόπτες, θερμαντικά στοιχεία, αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης κ.λ.π.)
- Multipower & Multivoltage: επιτρέπει τη χρήση του μηχανήματος σε μονοφασική και σε τριφασική εγκατάσταση με διαφορετική ισχύς
 - **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρόνος Πλύσης:	55, 75 ή 120 sec, Glass (**) & συνεχόμενος κύκλος 10' (max)
Διάσταση Καλαθιού:	50 x 50 cm
Άνοιγμα Καμπάνας:	44 cm (κατάλληλο για δίσκους GN)
Ωφέλιμο Ύψος:	44 cm
Καλάθια/ώρα:	65/ώρα*
Παραγωγή/ώρα:	1.170 πιάτα, 2.340 ποτήρια ή 455 δίσκοι GN*
Θερμοκρασία:	60°/ 85°C (πλύσης/έκπλυσης)
Χωρ/τα Κάδου/ Boiler:	28 lt/ 9 lt
Κατανάλωση Νερού:	2,4 lt/κύκλο
Ισχύς:	multipower
Τάση/ Συχνότητα:	multivoltage/ 50 Hz
Ισχύς Κάδου/ Boiler:	1,1 έως 2,1 kW/ 4,5 έως 9 kW

Ισχύς Αντλίας:	0,60 kW/ 0,13 kW (πλύσης/έκπλυσης)
Καθαρό Βάρος:	144 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	63 x 75 x 146,5/194 cm

* Θεωρητικά 18 πιάτα/καλάθι, 36 ποτήρια/καλάθι και 7 δίσκοι/καλάθι.

** Ειδικό πρόγραμμα για πλύσιμο ποτηριών, βάσει των προδιαγραφών υγιεινής & ασφάλειας DIN10511 (90" κύκλος, πλύση 60°C & έκπλυση 65°C).

Multivoltage/ Multipower					
Κωδικός	Τάση	Συν. Ισχύς	Σύνδεση	Ισχύς Κάδου	Ισχύς Boiler
AD-125	400 V/3N~	11,7 kW	SIM	2,1 kW	9 kW
	230 V/1N	6,2 kW	SIM	1,1 kW	4,5 kW
	230 V/1N	8 kW	SIM	1,4 kW	6 kW
	230 V/3~	11,7 kW	SIM	2,1 kW	9 kW

* SIM: Θέρμανση κάδου & boiler ταυτόχρονα.

Προαιρετικά

Kit για μετατροπή της βασικής έκδοσης

- Χειροκίνητο αποσκληρυντικό νερού (για σκληρότητα > από 5 HF/3 HD)
- Έκδοση 60 Hz

PDF