

Πλυντήριο Καμπάνα 50x50 cm - CO-110 HRS



SKU: 8855

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Ωφέλιμο ύψος: 44 cm
- ✓ Χρόνος πλύσης: 90, 120 ή 180 sec & συνεχόμενο κύκλο 10'
- ✓ 40 καλάθια/ώρα (720 πιάτα ή 1.440 ποτήρια/ώρα)
- ✓ Δέχεται και δίσκους GN 1/1 (280 δίσκοι GN/ώρα)
- ✓ Multipower & multivoltage (σύνδεση μονοφασικά ή τριφασικά)
- ✓ Σύστημα HRS (ανάκτηση θερμότητας)

Λειτουργίες & Πιστοποιήσεις

EFFI WASH	KITS PHILOSOPHY	IPX4	GN 1/1	THERMO STOP	MULTI POWER	MULTI VOLTAGE	HRS
--------------	--------------------	------	-----------	----------------	----------------	------------------	-----

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πλυντήριο Καμπάνα 50x50 cm - CO-110 HRS

Το Πλυντήριο Καμπάνα 50x50 cm - CO-110 HRS, του ισπανικού εργοστασίου Fagor, διαθέτει σύστημα ανάκτησης θερμότητας (30 W). Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα HRS συλλέγει και συμπυκνώνει τον ατμό που εξαντλείται από το μηχάνημα μετά από έναν πλήρη κύκλο καθαρισμού και θερμαίνει το νερό εισόδου από 10°C έως 25°C (για παράδειγμα). Επιτρέπει επίσης την αποφυγή εγκατάστασης φούσκας στις περισσότερες περιπτώσεις. Είναι κατάλληλο για καλάθι με διάσταση 50x50 cm. Ο πίνακας ελέγχου είναι μηχανικός-αναλογικός με 3 προγράμματα πλύσης διάρκειας 90, 120 και 180 sec καθώς και συνεχόμενο κύκλο πλύσης max 10'. Είναι ιδανικό για το γρήγορο πλύσιμο πιάτων και ποτηριών με ωφέλιμο ύψος 44 cm. Η μέγιστη παραγωγή είναι 40 καλάθια/ώρα. Σας επιτρέπει να πλύνετε περίπου 36 ποτήρια ή 18 πιάτα ανά καλάθι, δηλαδή περίπου 1.440 ποτήρια ή 720 πιάτα ανά ώρα. Το πλυντήριο πιάτων-ποτηριών CO-110 HRS έχει άνοιγμα καμπάνας 44 cm όπου σας επιτρέπει να πλύνετε και δίσκους GN 1/1, χρησιμοποιώντας την ειδική μπασκέτα CB7-GN που μπορείτε να επιλέξετε προαιρετικά. Σας επιτρέπει να πλύνετε περίπου 7 δίσκους ανά καλάθι, δηλαδή περίπου 280 δίσκους ανά ώρα. Διαθέτει θερμοστατικό έλεγχο θερμοκρασίας, με θερμοκρασία πλύσης στους 60°C και θερμοκρασία έκπλυσης στους 85°C. Επίσης, διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας. Η χωρητικότητα του κάδου πλύσης είναι 33 lt και του μπόιλερ 9 lt. Η κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι 2,4 lt. Η ισχύς αντίστασης του κάδου είναι 4,5 kW και η ισχύς αντίστασης του μπόιλερ 6 kW. Η αντλία πλύσης έχει ισχύς 0,60 kW. Το μεγάλο πλεονέκτημα του πλυντηρίου καμπάνα CO-110 HRS είναι η δυνατότητα εναλλαγής της τάσης και της ισχύς του ίδιου μηχανήματος, με μία απλή αλλαγή σύνδεσης από τον πίνακα ελέγχου. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της λειτουργίας Multivoltage που επιτρέπει τη μετατροπή της σύνδεσης του μηχανήματος από μονοφασική σε τριφασική. Έτσι, ανάλογα με τη σύνδεση που θα επιλέξετε υπάρχουν και διαφορετικές επιλογές ισχύος, όπως 3,6 KW ή 11,1 kW (230 V 1N) και 6,6 kW ή 11,1 kW (400 V 3N). Η μέγιστη ισχύς είναι 11,1 kW. Η βασική έκδοση είναι 50 Hz, προαιρετικά υπάρχει διαθέσιμη έκδοση και σε 60 Hz. Επίσης, υπάρχει προαιρετικά διαθέσιμη έκδοση κατάλληλη για πλοία 440 V 3 - 60 Hz. Διαθέτει Αδιάβροχη Προστασία IPX4. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. Επίσης, διαθέτει μαγνητικό διακόπτη ασφαλείας στο άνοιγμα της πόρτας. Επίσης, διαθέτει διπλό περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης και ξεβγάλματος, από πάνω και κάτω, από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Τέλος, το πλυντήριο καμπάνα διαθέτει φίλτρο κάδου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 63 x 75 x 192/194 cm.

EFFI
WASH

Λειτουργία Effi-Wash: Υδραυλικό σύστημα, το οποίο μέσω της μηχανικής κίνησης, του καθαρού νερού στον κάδο και της ισορροπημένης ενέργειας, επιτυγχάνει την τέλεια θερμοκρασία υγιεινής καθόλη τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου, κρατώντας πάντα σταθερή την ποιότητα πλύσης.

KITS
PHILOSOPHY

Kits Philosophy: Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του πλυντηρίου καμπάνα Fagor CO-110 HRS είναι ότι σας επιτρέπει να απλοποιήσετε την παραγγελία σας απλώς επιλέγοντας τη βασική έκδοση και προσθέτοντας τα κατάλληλα κιτ όταν απαιτείται. Έτσι, δεν χρειάζεται να προβλέψετε τις ανάγκες που μπορεί να έχετε μελλοντικά. Όταν προκύψει η ανάγκη μπορείτε να προσθέσετε σε αυτό το πλυντήριο δοσομετρητή απορρυπαντικού και αντλία αποστράγγισης (αδειάσματος κάδου). Η εγκατάσταση των κιτ είναι πολύ απλή με εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους εγκατάστασης.



Thermostop (83°C)

HRS

Σύστημα HRS: Συλλέγει και συμπυκνώνει τον εξερχόμενο ατμό από το πλυντήριο, αφού έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης, ώστε να ζεσταίνει το νερό (π.χ. από 10°C στους 25°C). Έτσι, μειώνεται έως και 40% η κατανάλωση της ενέργειας που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του νερού. Επίσης, τις περισσότερες φορές δε χρειάζεται τοποθέτηση εξαερισμού.

MULTI
POWER

Multipower: Κάνοντας μία ρύθμιση στην ηλεκτρική συνδεσμολογία του μηχανήματος, μπορείτε να μετατρέψετε την ισχύ του μηχανήματος.



Multivoltage (1+N/3+N)

Σύνδεση νερού: Συνιστάται η εισαγωγή νερού υγιεινής (καθαρό) στα πλυντήρια πιάτων, με θερμοκρασία 50° - 60°C.

Πίεση νερού: Ελάχιστο: 2 bar = 2 kg / cm², Μέγιστο: 4 bar = 4 kg / cm²

Αποσκληρυντικό νερού: Όλα τα πλυντήρια πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε παροχή επεξεργασμένου νερού όταν η τοπική παροχή είναι πάνω από 10 HF/6 HD.

Τυχόν ζητήματα που προέρχονται από κακή εγκατάσταση που δεν πληρούν τις αναφερόμενες συνθήκες δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση.

Δείτε [εδώ](#) μεγάλη ποικιλία από επαγγελματικά πλυντήρια καμπάνα.

Δείτε [εδώ](#) μεταχειρισμένο εξοπλισμό και εξοπλισμό σε προσφορά.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πίνακας ελέγχου: μηχανικός-αναλογικός
- Δέχεται και για δίσκους GN (προαιρετική επιλογή καλάθι CB7-GN)
- Διπλό περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης & έκπλυσης (πάνω - κάτω) & φίλτρο κάδου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Έκπλυση με σύστημα thermostop στους 83°C (απενεργοποιημένη εργοστασιακά, εύκολη ενεργοποίηση)
- Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας στο άνοιγμα της καμπάνας
 - Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
 - Αδιάβροχη Προστασία IPX4
- HRS: σύστημα ανάκτησης θερμότητας, 30 W επιπλέον από τη συν. ισχύς (συλλογή & συμπύκνωση του εξερχόμενου ατμού για εξοικονόμηση ενέργειας, δεν είναι απαραίτητη η χρήση φούσκας)
- Multipower & Multivoltage: επιτρέπει τη χρήση του μηχανήματος σε μονοφασική και σε τριφασική εγκατάσταση με διαφορετική ισχύς
- Προαιρετικά Kits: αντλία αποστράγγισης, δοσομετρητής απορρυπαντικού (εγκατάσταση στη βασική έκδοση, όταν χρειαστεί)
- **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρόνος Πλύσης:	90, 120 ή 180 sec & συνεχόμενος κύκλος 10' (max)
Διάσταση Καλαθιού:	50 x 50 cm
Άνοιγμα Καμπάνας:	44 cm (κατάλληλο για δίσκους GN)
Ωφέλιμο Ύψος:	44 cm
Καλάθια/ώρα:	40/ώρα*
Παραγωγή/ώρα:	720 πιάτα, 1.440 ποτήρια ή 280 δίσκοι GN*
Θερμοκρασία:	60°/ 85°C (πλύσης/έκπλυσης)
Χωρ/τα Κάδου/ Boiler:	33 lt/ 9 lt
Κατανάλωση Νερού:	2,4 lt/κύκλο
Ισχύς:	multipower
Τάση/ Συχνότητα:	multivoltage/ 50 Hz
Ισχύς Κάδου/ Boiler:	2,25 έως 4,5 kW/ 3 έως 6 kW
Ισχύς Αντλίας:	0,60 kW (πλύσης)
Καθαρό Βάρος:	91 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	63 x 75 x 192/ 194 cm

* Θεωρητικά 18 πιάτα/καλάθι, 36 ποτήρια/καλάθι και 7 δίσκοι/καλάθι.

Multivoltage/ Multipower

Κωδικός	Τάση	Συν. Ισχύς	Σύνδεση	Ισχύς Κάδου	Ισχύς Boiler
CO-110	400 V/3N~	6,6 kW	ALT	4,5 kW	6 kW
	400 V/3N~	11,1 kW	SIM	4,5 kW	6 kW
	230 V/1N	3,6 kW	ALT	2,25 kW	3 kW
	230 V/1N	4,6 kW	ALT	3 kW	4 kW
	230 V/1N	6,6 kW	ALT	4,5 kW	6 kW
	230 V/1N	5,9 kW	SIM	2,25 kW	3 kW
	230 V/1N	7,6 kW	SIM	3 kW	4 kW
	230 V/1N	11,1 kW	SIM	4,5 kW	6 kW
	230 V/3~	6,6 kW	ALT	4,5 kW	6 kW
	230 V/3~	11,1 kW	SIM	4,5 kW	6 kW

* ALT: Θέρμανση κάδου & boiler σε διαφορετικό χρόνο./ SIM: Θέρμανση κάδου & boiler ταυτόχρονα.

Προαιρετικά

Kit για μετατροπή της βασικής έκδοσης

1. **Αντλία αποστράγγισης** (95 W) με κύκλο αποστράγγισης (κωδ. 19059326)
2. **Δοσομετρητής απορρυπαντικού** (κωδ. 19059327)
3. **Χειροκίνητο αποσκληρυντικό νερού** (για σκληρότητα > από 5 HF/3 HD)
4. **Έκδοση 60 Hz**
5. **Kit Marine** για σύνδεση σε πλοία (κωδ. 19036061)

PDF