

Πλυντήριο Πιάτων-Ποτηριών 50x50 cm - AD-505 SOFT



SKU: 8983959

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Ωφέλιμο ύψος: 36 cm
- ✓ Χρόνος πλύσης: 90, 120 ή 180 sec (+πρόγραμμα για ποτήρια)
- ✓ 60 καλάθια/ώρα (1.080 πιάτα ή 2.160 ποτήρια/ώρα)
- ✓ Δέχεται και δίσκους GN 1/1 (420 δίσκοι GN/ώρα)
- ✓ Αντλία έκπλυσης για γραμμικό κύκλο έκπλυσης στους 85°C (effi-rinse)
- ✓ Ενσωματωμένος δοσομετρητής απορρυπαντικού & αντλία αποστράγγισης
- ✓ Ενσωματωμένος αφαλατωτής με χρονοδιακόπτη για κύκλο αναγέννησης
- ✓ Multipower & multivoltage (σύνδεση μονοφασικά ή τριφασικά)

Λειτουργίες & Πιστοποιήσεις

EFFI WASH	KITS PHILOSOPHY	IPX5	GN 1/1	ROCK COUNTER- BALANCED DOOR	EFFI SILENT	SOFT START	THERMO STOP	MULTI POWER	MULTI VOLTAGE	EFFI RINSE	ECO FILL	SELF DRAIN
SCI FILTER	FAGOR SERVICE	SELF CLEANING										

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πλυντήριο Πιάτων-Ποτηριών 50x50 cm - AD-505 SOFT

Το Πλυντήριο Πιάτων-Ποτηριών 50x50 cm - AD-505 SOFT, του ισπανικού εργοστασίου Fagor, διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα αφαλάτωσης με χρονοδιακόπτη για κύκλο αναγέννησης. Είναι κατάλληλο για καλάθι με διάσταση 50x50 cm. Ο πίνακας ελέγχου είναι ηλεκτρονικός και ψηφιακός με θερμοστατικό γέμισμα και 4 προγράμματα πλύσης διάρκειας 90, 120 και 180 sec και ειδικό κύκλο για ποτήρια. Πιο συγκεκριμένα, το ειδικό πρόγραμμα πλύσης γυάλινων σκευών, με βάση τις προδιαγραφές του προτύπου υγιεινής και ασφάλειας DIN10511. Ο κύκλος έχει διάρκεια 90 sec με θερμοκρασία 60°C (πλύσης) και 65°C (έκπλυσης). Είναι ιδανικό για το γρήγορο πλύσιμο πιάτων και ποτηριών με ωφέλιμο ύψος 36 cm. Η μέγιστη παραγωγή είναι 60 καλάθια/ώρα. Σας επιτρέπει να πλύνετε περίπου 36 ποτήρια ή 18 πιάτα ανά καλάθι, δηλαδή περίπου 2.160 ποτήρια ή 1.080 πιάτα ανά ώρα. Το πλυντήριο πιάτων-ποτηριών AD-505 SOFT έχει άνοιγμα πόρτας 38 cm όπου σας επιτρέπει να πλύνετε και δίσκους GN 1/1, χρησιμοποιώντας την ειδική μπασκέτα CB7-GN που μπορείτε να επιλέξετε προαιρετικά. Σας επιτρέπει να πλύνετε περίπου 7 δίσκους ανά καλάθι, δηλαδή περίπου 420 δίσκους ανά ώρα. Διαθέτει θερμοστατικό έλεγχο θερμοκρασίας, με θερμοκρασία πλύσης στους 60°C και θερμοκρασία έκπλυσης στους 85°C. Επίσης, διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας. Η χωρητικότητα του κάδου πλύσης είναι 14 lt και του μπόιλερ 7 lt. Η κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι 2,4 lt. Η ισχύς αντίστασης του κάδου είναι 1 kW και η ισχύς αντίστασης του μπόιλερ από 1,9 kW έως 5,6 kW. Η αντλία πλύσης έχει ισχύς 0,60 kW και η αντλία έκπλυσης 0,15 kW. Η αντλία έκπλυσης επιτρέπει γραμμικό κύκλο έκπλυσης στους 85°C (effi-rinse). Επίσης, διαθέτει δοσομετρητή απορρυπαντικού και αντλία αποστράγγισης. Το μεγάλο πλεονέκτημα του πλυντηρίου πιάτων AD-505 SOFT είναι η δυνατότητα εναλλαγής της τάσης και της ισχύς του ίδιου μηχανήματος, με μία απλή αλλαγή σύνδεσης από τον πίνακα ελέγχου. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της λειτουργίας Multivoltage που επιτρέπει τη μετατροπή της σύνδεσης του μηχανήματος από μονοφασική σε τριφασική. Έτσι, ανάλογα με τη σύνδεση που θα επιλέξετε υπάρχουν και διαφορετικές επιλογές ισχύος, όπως 2,5 KW, 3,5 KW ή 4,4 kW (230 V 1N) και 7,2 kW (400 V 3N). Η μέγιστη ισχύς είναι 7,2 kW. Η βασική έκδοση είναι 50 Hz, προαιρετικά υπάρχει διαθέσιμη έκδοση και σε 60 Hz. Διαθέτει Αδιάβροχη Προστασία IPX5. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτει πόρτα και σώμα με διπλό τοίχωμα. Επίσης, διαθέτει μαγνητικό διακόπτη ασφαλείας στο άνοιγμα της πόρτας. Επίσης, το πλυντήριο πιάτων-ποτηριών διαθέτει διπλό περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης και ξεβγάλματος, από πάνω και κάτω, από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Τέλος, διαθέτει φίλτρο κάδου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 60 x 60 x 83 cm.

EFFI
WASH

Λειτουργία Effi-Wash: Υδραυλικό σύστημα, το οποίο μέσω της μηχανικής κίνησης, του καθαρού νερού στον κάδο και της ισορροπημένης ενέργειας, επιτυγχάνει την τέλεια θερμοκρασία υγιεινής καθόλη τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου, κρατώντας πάντα σταθερή την ποιότητα πλύσης.

EFFI
RINSE

Λειτουργία Effi-Rinse: Αυτό το σύστημα εξασφαλίζει τέλειο αποτέλεσμα υγιεινής με γραμμικό κύκλο πλήρους έκπλυσης στους 85°C, χάρη στην ενσωματωμένη αντλία έκπλυσης. Το πράσινο φως Effi-Rinse εμφανίζεται όταν το σύστημα ξεπλένει στους 85°C.

ECO
FILL

Λειτουργία Eco-Fill: Το θερμοστατικό σύστημα γεμίσματος του κάδου με νερό επιτρέπει να επιταχυνθεί δραστικά ο χρόνος εκκίνησης του πλυντηρίου, καθώς ο κάδος γεμίζεται με ζεστό νερό, που έχει ήδη προθερμανθεί στο boiler.

KITS
PHILOSOPHY

Kits Philosophy: Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του πλυντηρίου ποτηριών Fagor AD-505 SOFT είναι ότι σας επιτρέπει να απλοποιήσετε την παραγγελία σας απλώς επιλέγοντας τη βασική έκδοση και προσθέτοντας τα κατάλληλα κιτ όταν απαιτείται. Έτσι, δεν χρειάζεται να προβλέψετε τις ανάγκες που μπορεί να έχετε μελλοντικά. Όταν προκύψει η ανάγκη μπορείτε να προσθέσετε σε αυτό το πλυντήριο δοσομετρητή απορρυπαντικού και αντλία αποστράγγισης (αδειάσματος κάδου). Η εγκατάσταση των κιτ είναι πολύ απλή με εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους εγκατάστασης.

SOFT
START

Soft Start: Εξασφαλίζει χαμηλό επίπεδο θορύβου και εμποδίζει τα ποτήρια και τα άλλα σκεύη να μετακινούνται μέσα στο καλάθι, προστατεύοντάς τα από πιθανές φθορές και ραγίσματα.

EFFI
SILENT

Effi-Silent: Διπλό κάλυμμα κάδου για μείωση θορύβου.

THERMO
STOP

Thermostop (83°C)

MULTI
POWER

Multipower: Κάνοντας μία ρύθμιση στην ηλεκτρική συνδεσμολογία του μηχανήματος, μπορείτε να μετατρέψετε την ισχύ του μηχανήματος.

MULTI
VOLTAGE

Multivoltage (1+N/3+N)

SELF
DRAIN

Self-Drain: Σε κάθε κύκλο πλύσης, το Self-Drain φροντίζει να απομακρύνει το βρώμικο νερό από τον κάδο, πριν αρχίσει να πέφτει το καθαρό και ζεστό νερό για την έκπλυση πάνω στα σκεύη.

SELF
CLEANING

Self-Cleaning: Πλένει τον κάδο με απορρυπαντικό, ξεπλένει και αποστραγγίζει τα πάντα, αφήνοντας το μηχάνημα χωρίς νερό στον κάδο και το μπόιλερ. Αυτό θα αποτρέψει την οσμή και θα αυξήσει τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου σας. Επίσης, δεν είναι απαραίτητος ο καθαρισμός των χεριών του χρήστη, αφού το πλυντήριο θα το κάνει για εσάς με αυτήν τη λειτουργία.

SCI
FILTER

SCI Filter: Αποτελείται από ένα απλό σύστημα φιλτραρίσματος 3 βημάτων για βρώμικα σωματίδια μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, επιτρέποντας να διατηρείται καθαρό το νερό του κάδου πλύσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

FAGOR
SERVICE

Fagor Service: Πρόσβαση στο εσωτερικό μενού, μέσω κωδικού πρόσβασης, για εμφάνιση και έλεγχο της κατάστασης όλων των εξαρτημάτων: αντλίες, διακόπτες, θερμαντικά στοιχεία, αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης κ.λ.π.

Σύνδεση νερού: Συνιστάται η εισαγωγή νερού υγιεινής (καθαρό) στα πλυντήρια πιάτων, με θερμοκρασία 50° - 60°C.

Πίεση νερού: Ελάχιστο: 2 bar = 2 kg / cm², Μέγιστο: 4 bar = 4 kg / cm²

Αποσκληρυντικό νερού: Όλα τα πλυντήρια πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε παροχή επεξεργασμένου νερού όταν η τοπική παροχή είναι πάνω από 10 HF/6 HD.

Τυχόν ζητήματα που προέρχονται από κακή εγκατάσταση που δεν πληρούν τις αναφερόμενες συνθήκες δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση.

Δείτε [εδώ](#) μεγάλη ποικιλία από επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων ποτηριών.

Δείτε [εδώ](#) μεταχειρισμένο εξοπλισμό και εξοπλισμό σε προσφορά.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πίνακας ελέγχου: ηλεκτρονικός & ψηφιακός με θερμοστατικό γέμισμα (Eco-Fill)
 - Δέχεται και για δίσκους GN (προαιρετική επιλογή καλάθι CB7-GN)
- Διπλό περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης & έκπλυσης (πάνω - κάτω) & φίλτρο κάδου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
 - Έκπλυση με σύστημα thermostop στους 83°C
- Αντλία έκπλυσης που επιτρέπει γραμμικό κύκλο πλήρους έκπλυσης στους 85°C (effi-rinse)
 - Ενσωματωμένος δοσομετρητής απορρυπαντικού & αντλία αποστράγγισης (35 W)
 - Ενσωματωμένος αφαλατωτής με χρονοδιακόπτη για κύκλο αναγέννησης
 - Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας στο άνοιγμα της πόρτας
 - Πόρτα & σώμα με διπλό τοίχωμα
 - Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
 - Αδιάβροχη Προστασία IPX5
- Self-Cleaning: Πλένει τον κάδο με απορρυπαντικό, ξεπλένει και αποστραγγίζει τα πάντα, αφήνοντας το μηχάνημα χωρίς νερό στον κάδο και το μπόιλερ. Αποτρέπει τις οσμές & δεν είναι απαραίτητος ο καθαρισμός των χεριών του χρήστη, αφού το πλυντήριο θα το κάνει για εσάς με αυτήν τη λειτουργία.
- SCI Filter: σύστημα φιλτραρίσματος 3 βημάτων για βρώμικα σωματίδια μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, επιτρέποντας να διατηρείται καθαρό το νερό του κάδου πλύσης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
- Fagor Service: πρόσβαση στο εσωτερικό μενού, με κωδικό πρόσβασης, για εμφάνιση & έλεγχο της κατάστασης των εξαρτημάτων (αντλίες, διακόπτες, θερμαντικά στοιχεία, αισθητήρες θερμοκρασίας και πίεσης κ.λ.π.)
- Multipower & Multivoltage: επιτρέπει τη χρήση του μηχανήματος σε μονοφασική και σε τριφασική εγκατάσταση με διαφορετική ισχύς
 - **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρόνος Πλύσης:	90, 120, 180 sec, Glass (**)
Διάσταση Καλαθιού:	50 x 50 cm
Άνοιγμα Πόρτας:	38 cm (κατάλληλο για δίσκους GN)
Ωφέλιμο Ύψος:	36 cm
Καλάθια/ώρα:	60/ώρα*
Παραγωγή/ώρα:	1.080 πιάτα, 2.160 ποτήρια ή 420 δίσκοι GN*
Θερμοκρασία:	60°/ 85°C (πλύσης/έκπλυσης)
Χωρ/τα Κάδου/ Boiler:	14 lt/ 7 lt
Κατανάλωση Νερού:	2,4 lt/κύκλο
Ισχύς:	multipower
Τάση/ Συχνότητα:	multivoltage/ 50 Hz

Ισχύς Κάδου/ Boiler:	1 kW/ 1,9 έως 5,6 kW
Ισχύς Αντλίας:	0,60 kW/ 0,15 kW(πλύσης/έκπλυσης)
Καθαρό Βάρος:	68 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	60 x 60 x 83 cm

* Θεωρητικά 18 πιάτα/καλάθι, 36 ποτήρια/καλάθι και 7 δίσκοι/καλάθι.

** Ειδικό πρόγραμμα για πλύσιμο ποτηριών, βάσει των προδιαγραφών υγιεινής & ασφάλειας DIN10511 (90" κύκλος, πλύση 60°C & έκπλυση 65°C).

Multivoltage/ Multipower					
Κωδικός	Τάση	Συν. Ισχύς	Σύνδεση	Ισχύς Κάδου	Ισχύς Boiler
AD-505 SOFT	400 V/3N~	7,2 kW	SIM	1 kW	5,6 kW
	230 V/1N	2,5 kW	ALT	1 kW	1,9 kW
	230 V/1N	3,5 kW	SIM	1 kW	1,9 kW
	230 V/1N	4,4 kW	SIM	1 kW	2,8 kW
	230 V/3~	7,2 kW	SIM	1 kW	5,6 kW

* ALT: Θέρμανση κάδου & boiler σε διαφορετικό χρόνο./ SIM: Θέρμανση κάδου & boiler ταυτόχρονα.

Προαιρετικά

Kit για μετατροπή της βασικής έκδοσης

1. **Χειροκίνητο αποσκληρυντικό νερού** (για σκληρότητα > από 5 HF/3 HD)
2. **Έκδοση 60 Hz**
3. **Kit Marine** για σύνδεση σε πλοία (κωδ. 19036061)

PDF