

Πλυντήριο Πιάτων-Ποτηριών 50x50 cm - CO-500



SKU: 84254

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Ωφέλιμο ύψος: 36 cm
- ✓ Χρόνος πλύσης: 120 sec
- ✓ 30 καλάθια/ώρα (540 πιάτα ή 1.080 ποτήρια/ώρα)

Λειτουργίες & Πιστοποιήσεις



ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πλυντήριο Πιάτων-Ποτηριών 50x50 cm - CO-500

Το Πλυντήριο Πιάτων-Ποτηριών 50x50 cm - CO-500, του ισπανικού εργοστασίου Fagor, διαθέτει καλάθι με διάσταση 50x50 cm. Ο πίνακας ελέγχου είναι μηχανικός με 1 πρόγραμμα πλύσης διάρκειας 120 sec. Είναι ιδανικό για το γρήγορο πλύσιμο πιάτων και ποτηριών με ωφέλιμο ύψος 36 cm. Η μέγιστη παραγωγή είναι 30 καλάθια/ώρα. Σας επιτρέπει να πλύνετε περίπου 1.080 ποτήρια ή 540 πιάτα ανά ώρα. Το πλυντήριο πιάτων-ποτηριών CO-500 έχει άνοιγμα πόρτας 38 cm που σας επιτρέπει να πλύνετε και δίσκους GN 1/1, χρησιμοποιώντας την ειδική μπασκέτα CB7-GN που μπορείτε να επιλέξετε προαιρετικά. Διαθέτει θερμοστατικό έλεγχο θερμοκρασίας, με θερμοκρασία πλύσης στους 60°C και θερμοκρασία έκπλυσης στους 85°C. Επίσης, διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας. Η χωρητικότητα του κάδου πλύσης είναι 20 lt και του μπόιλερ 7 lt. Η κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι 2,4 lt. Η ισχύς αντίστασης του κάδου είναι 2,8 kW και η ισχύς αντίστασης του μπόιλερ 2,8 kW. Η αντλία πλύσης έχει ισχύ 0,60 kW. Η βασική έκδοση είναι 50 Hz, προαιρετικά υπάρχει διαθέσιμη έκδοση και σε 60 Hz. Επίσης, υπάρχει προαιρετικά διαθέσιμη έκδοση κατάλληλη για πλοία 440 V 3 - 60 Hz. Διαθέτει Αδιάβροχη Προστασία IPX4. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτει σώμα με διπλό τοίχωμα. Επίσης, διαθέτει μαγνητικό διακόπτη ασφαλείας στο άνοιγμα της πόρτας. Επίσης, διαθέτει διπλό περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης και ξεβγάλματος, από πάνω και κάτω, από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Τέλος, διαθέτει φίλτρο κάδου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 60 x 60 x 83 cm.

EFFI WASH

Λειτουργία Effi-Wash: Υδραυλικό σύστημα, το οποίο μέσω της μηχανικής κίνησης, του καθαρού νερού στον κάδο και της ισορροπημένης ενέργειας, επιτυγχάνει την τέλεια θερμοκρασία υγιεινής καθόλη τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου, κρατώντας πάντα σταθερή την ποιότητα πλύσης.

KITS PHILOSOPHY

Kits Philosophy: Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του πλυντηρίου ποτηριών Fagor CO-400 είναι ότι σας επιτρέπει να απλοποιήσετε την παραγγελία σας απλώς επιλέγοντας τη βασική έκδοση και προσθέτοντας τα κατάλληλα κιτ όταν απαιτείται. Έτσι, δεν χρειάζεται να προβλέψετε τις ανάγκες που μπορεί να έχετε μελλοντικά. Όταν προκύψει η ανάγκη μπορείτε να προσθέσετε σε αυτό το πλυντήριο δοσομετρητή απορρυπαντικού και αντλία αποστράγγισης (αδειάσματος κάδου). Η εγκατάσταση των κιτ είναι πολύ απλή με εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους εγκατάστασης.

SOFT START

Soft Start: Εξασφαλίζει χαμηλό επίπεδο θορύβου και εμποδίζει τα ποτήρια και τα άλλα σκεύη να μετακινούνται μέσα στο καλάθι, προστατεύοντάς τα από πιθανές φθορές και ραγίσματα.

EFFI SILENT

Effi-Silent: Διπλό κάλυμμα κάδου για μείωση θορύβου.

THERMO STOP

Thermostop (85°C)

Σύνδεση νερού: Συνιστάται η εισαγωγή νερού υγιεινής (καθαρό) στα πλυντήρια πιάτων, με θερμοκρασία 50° -

60°C.

Πίεση νερού: Ελάχιστο: 2 bar = 2 kg / cm², Μέγιστο: 4 bar = 4 kg / cm²

Αποσκληρυντικό νερού: Όλα τα πλυντήρια πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε παροχή επεξεργασμένου νερού όταν η τοπική παροχή είναι πάνω από 10 HF/6 HD.

Τυχόν ζητήματα που προέρχονται από κακή εγκατάσταση που δεν πληρούν τις αναφερόμενες συνθήκες δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση.

Δείτε [εδώ](#) μεγάλη ποικιλία από επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων ποτηριών.

Δείτε [εδώ](#) μεταχειρισμένο εξοπλισμό και εξοπλισμό σε προσφορά.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πίνακας ελέγχου: μηχανικός
- Διπλό περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης & έκπλυσης (πάνω - κάτω) & φίλτρο κάδου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Έκπλυση με σύστημα thermostop στους 83°C (απενεργοποιημένη εργοστασιακά, εύκολη ενεργοποίηση)
- Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας στο άνοιγμα της πόρτας
 - Δέχεται και GN 1/1
 - Σώμα με διπλό τοίχωμα
- Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
 - Αδιάβροχη Προστασία IPX4
- **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρόνος Πλύσης:	120 sec
Διάσταση Καλαθιού:	50 x 50 cm
Άνοιγμα Πόρτας:	38 cm (κατάλληλο για δίσκους GN)
Ωφέλιμο Ύψος:	36 cm
Καλάθια/ώρα:	30/ώρα*
Παραγωγή/ώρα:	540 πιάτα, 1.080 ποτήρια *
Θερμοκρασία:	60°/ 85°C (πλύσης/έκπλυσης)
Χωρ/τα Κάδου/ Boiler:	20 lt/ 7 lt
Κατανάλωση Νερού:	2,4 lt/κύκλο
Ισχύς:	3,4 kW
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V 1N/ 50 Hz
Ισχύς Κάδου/ Boiler:	2,8 kW/ 2,8 kW
Ισχύς Αντλίας:	0,60 kW (πλύσης)
Καθαρό Βάρος:	61 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	60 x 60 x 83 cm

* Θεωρητικές μετρήσεις

Προαιρετικά

Kit για μετατροπή της βασικής έκδοσης

1. **Αντλία αποστράγγισης** (30 W) με κύκλο αποστράγγισης (κωδ. 19013376)
2. **Δοσομετρητής απορρυπαντικού** (κωδ. 19059327)

3. **Χειροκίνητο αποσκληρυντικό νερού** (για σκληρότητα > από 5 HF/3 HD)
4. **Έκδοση 60 Hz**
5. **Kit Marine** για σύνδεση σε πλοία (κωδ. 19036061)

PDF