

Πλυντήριο Πιάτων-Ποτηριών 50x50 cm - COP-504



SKU: 9729

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Ωφέλιμο ύψος: 36 cm
- ✓ Χρόνος πλύσης: 90, 120 ή 180 sec
- ✓ 40 καλάθια/ώρα (720 πιάτα ή 1.440 ποτήρια/ώρα)
- ✓ Δέχεται και δίσκους GN 1/1 (280 δίσκοι GN/ώρα)
- ✓ Αντλία έκπλυσης για γραμμικό κύκλο έκπλυσης στους 85°C (effi-rinse)
- ✓ Multipower & multivoltage (σύνδεση μονοφασικά ή τριφασικά)

Λειτουργίες & Πιστοποιήσεις

EFFI WASH	KITS PHILOSOPHY	IPX4	GN 1/1	ROCK COUNTER- BALANCED DOOR	EFFI SILENT	SOFT START	THERMO STOP	MULTI POWER	MULTI VOLTAGE	EFFI RINSE	ECO FILL
--------------	--------------------	------	-----------	--------------------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	------------------	---------------	-------------

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πλυντήριο Πιάτων-Ποτηριών 50x50 cm - COP-504

Το Πλυντήριο Πιάτων-Ποτηριών 50x50 cm - COP-504, του ισπανικού εργοστασίου Fagor, διαθέτει καλάθι με διάσταση 50x50 cm. Ο πίνακας ελέγχου είναι ηλεκτρονικός με θερμοστατικό γέμισμα και 3 προγράμματα πλύσης διάρκειας 90, 120 και 180 sec. Είναι ιδανικό για το γρήγορο πλύσιμο πιάτων και ποτηριών με ωφέλιμο ύψος 36 cm. Η μέγιστη παραγωγή είναι 40 καλάθια/ώρα. Σας επιτρέπει να πλύνετε περίπου 36 ποτήρια ή 18 πιάτα ανά καλάθι, δηλαδή περίπου 1.440 ποτήρια ή 720 πιάτα ανά ώρα. Το πλυντήριο πιάτων-ποτηριών COP-504 έχει άνοιγμα πόρτας 38 cm όπου σας επιτρέπει να πλύνετε και δίσκους GN 1/1, χρησιμοποιώντας την ειδική μπασκέτα CB7-GN που μπορείτε να επιλέξετε προαιρετικά. Σας επιτρέπει να πλύνετε περίπου 7 δίσκους ανά καλάθι, δηλαδή περίπου 280 δίσκους ανά ώρα. Διαθέτει θερμοστατικό έλεγχο θερμοκρασίας, με θερμοκρασία πλύσης στους 60°C και θερμοκρασία έκπλυσης στους 85°C. Επίσης, διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας. Η χωρητικότητα του κάδου πλύσης είναι 20 lt και του μπόιλερ 7 lt. Η κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι 2,4 lt. Η ισχύς αντίστασης του κάδου είναι 2,8 kW και η ισχύς αντίστασης του μπόιλερ από 2,8 kW έως 5,6 kW. Η αντλία πλύσης έχει ισχύς 0,60 kW. Διαθέτει αντλία έκπλυσης που επιτρέπει γραμμικό κύκλο έκπλυσης στους 85°C (effi-rinse). Το μεγάλο πλεονέκτημα του πλυντηρίου πιάτων COP-504 είναι η δυνατότητα εναλλαγής της τάσης και της ισχύς του ίδιου μηχανήματος, με μία απλή αλλαγή σύνδεσης από τον πίνακα ελέγχου. Αυτό επιτυγχάνεται λόγω της λειτουργίας Multivoltage που επιτρέπει τη μετατροπή της σύνδεσης του μηχανήματος από μονοφασική σε τριφασική. Έτσι, ανάλογα με τη σύνδεση που θα επιλέξετε υπάρχουν και διαφορετικές επιλογές ισχύος, όπως 3,4 KW ή 4,3 kW (230 V 1N) και 6,2 kW (400 V 3N). Η μέγιστη ισχύς είναι 6,2 kW. Η βασική έκδοση είναι 50 Hz, προαιρετικά υπάρχει διαθέσιμη έκδοση και σε 60 Hz. Επίσης, υπάρχει προαιρετικά διαθέσιμη έκδοση κατάλληλη για πλοία 440 V 3 - 60 Hz. Διαθέτει Αδιάβροχη Προστασία IPX4. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτει πόρτα και σώμα με διπλό τοίχωμα. Επίσης, διαθέτει μαγνητικό διακόπτη ασφαλείας στο άνοιγμα της πόρτας. Επίσης, διαθέτει διπλό περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης και ξεβγάλματος, από πάνω και κάτω, από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Τέλος, το πλυντήριο πιάτων-ποτηριών διαθέτει φίλτρο κάδου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 60 x 60 x 83 cm.

EFFI WASH

Λειτουργία Effi-Wash: Υδραυλικό σύστημα, το οποίο μέσω της μηχανικής κίνησης, του καθαρού νερού στον κάδο και της ισορροπημένης ενέργειας, επιτυγχάνει την τέλεια θερμοκρασία υγιεινής καθόλη τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου, κρατώντας πάντα σταθερή την ποιότητα πλύσης.

EFFI RINSE

Λειτουργία Effi-Rinse: Αυτό το σύστημα εξασφαλίζει τέλειο αποτέλεσμα υγιεινής με γραμμικό κύκλο πλήρους έκπλυσης στους 85°C, χάρη στην ενσωματωμένη αντλία έκπλυσης. Το πράσινο φως Effi-Rinse εμφανίζεται όταν το σύστημα ξεπλένει στους 85°C.

ECO FILL

Λειτουργία Eco-Fill: Το θερμοστατικό σύστημα γεμίσματος του κάδου με νερό επιτρέπει να επιταχυνθεί δραστηκά ο χρόνος εκκίνησης του πλυντηρίου, καθώς ο κάδος γεμίζεται με ζεστό νερό, που έχει ήδη προθερμανθεί στο boiler.

KITS
PHILOSOPHY

Kits Philosophy: Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του πλυντηρίου ποτηριών Fagor COP-504 είναι ότι σας επιτρέπει να απλοποιήσετε την παραγγελία σας απλώς επιλέγοντας τη βασική έκδοση και προσθέτοντας τα κατάλληλα κιτ όταν απαιτείται. Έτσι, δεν χρειάζεται να προβλέψετε τις ανάγκες που μπορεί να έχετε μελλοντικά. Όταν προκύψει η ανάγκη μπορείτε να προσθέσετε σε αυτό το πλυντήριο δοσομετρητή απορρυπαντικού και αντλία αποστράγγισης (αδειάσματος κάδου). Η εγκατάσταση των κιτ είναι πολύ απλή με εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους εγκατάστασης.

SOFT
START

Soft Start: Εξασφαλίζει χαμηλό επίπεδο θορύβου και εμποδίζει τα ποτήρια και τα άλλα σκεύη να μετακινούνται μέσα στο καλάθι, προστατεύοντάς τα από πιθανές φθορές και ραγίσματα.

EFFI
SILENT

Effi-Silent: Διπλό κάλυμμα κάδου για μείωση θορύβου.

THERMO
STOP

Thermostop (83°C)

MULTI
POWER

Multipower: Κάνοντας μία ρύθμιση στην ηλεκτρική συνδεσμολογία του μηχανήματος, μπορείτε να μετατρέψετε την ισχύ του μηχανήματος.

MULTI
VOLTAGE

Multivoltage (1+N/3+N)

Σύνδεση νερού: Συνιστάται η εισαγωγή νερού υγιεινής (καθαρό) στα πλυντήρια πιάτων, με θερμοκρασία 50° - 60°C.

Πίεση νερού: Ελάχιστο: 2 bar = 2 kg / cm², Μέγιστο: 4 bar = 4 kg / cm²

Αποσκληρυντικό νερού: Όλα τα πλυντήρια πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε παροχή επεξεργασμένου νερού όταν η τοπική παροχή είναι πάνω από 10 HF/6 HD.

Τυχόν ζητήματα που προέρχονται από κακή εγκατάσταση που δεν πληρούν τις αναφερόμενες συνθήκες δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση.

Δείτε [εδώ](#) μεγάλη ποικιλία από επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων ποτηριών.

Δείτε [εδώ](#) μεταχειρισμένο εξοπλισμό και εξοπλισμό σε προσφορά.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πίνακας ελέγχου: ηλεκτρονικός με θερμοστατικό γέμισμα (Eco-Fill)
- Δέχεται και για δίσκους GN (προαιρετική επιλογή καλάθι CB7-GN)
- Διπλό περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης & έκπλυσης (πάνω - κάτω) & φίλτρο κάδου από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304
- Έκπλυση με σύστημα thermostop στους 83°C (απενεργοποιημένη εργοστασιακά, εύκολη ενεργοποίηση)
- Αντλία έκπλυσης που επιτρέπει γραμμικό κύκλο πλήρους έκπλυσης στους 85°C (effi-rinse)
 - Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας στο άνοιγμα της πόρτας
 - Πόρτα & σώμα με διπλό τοίχωμα
 - Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
 - Αδιάβροχη Προστασία IPX4
- Multipower & Multivoltage: επιτρέπει τη χρήση του μηχανήματος σε μονοφασική και σε τριφασική εγκατάσταση με διαφορετική ισχύς
- Προαιρετικά Kits: αντλία αποστράγγισης, δοσομετρητής σαπουνιού (εγκατάσταση στη βασική έκδοση, όταν χρειαστεί)
- **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρόνος Πλύσης:	90, 120 ή 180 sec
Διάσταση Καλαθιού:	50 x 50 cm
Άνοιγμα Πόρτας:	38 cm (κατάλληλο για δίσκους GN)
Ωφέλιμο Ύψος:	36 cm
Καλάθια/ώρα:	40/ώρα*
Παραγωγή/ώρα:	720 πιάτα, 1.440 ποτήρια ή 280 δίσκοι GN*
Θερμοκρασία:	60°/ 85°C (πλύσης/έκπλυσης)
Χωρ/τα Κάδου/ Boiler:	20 lt/ 7 lt
Κατανάλωση Νερού:	2,4 lt/κύκλο
Ισχύς:	multipower
Τάση/ Συχνότητα:	multivoltage/ 50 Hz
Ισχύς Κάδου/ Boiler:	2,8 kW/ 2,8 έως 5,6 kW
Ισχύς Αντλίας:	0,60 kW/ 0,15 kW(πλύσης/έκπλυσης)
Καθαρό Βάρος:	68 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	60 x 60 x 83 cm

* Θεωρητικά 18 πιάτα/καλάθι, 36 ποτήρια/καλάθι και 7 δίσκοι/καλάθι.

Multivoltage/ Multipower

Κωδικός	Τάση	Συν. Ισχύς	Σύνδεση	Ισχύς Κάδου	Ισχύς Boiler
COP-504	400 V/3N~	6,2 kW	ALT	2,8 kW	5,6 kW
	230 V/1N	3,4 kW	ALT	2,8 kW	2,8 kW
	230 V/1N	4,3 kW	ALT	2,8 kW	3,7 kW
	230 V/3~	6,2 kW	ALT	2,8 kW	5,6 kW

* ALT: Θέρμανση κάδου & boiler σε διαφορετικό χρόνο.

Προαιρετικά

Kit για μετατροπή της βασικής έκδοσης

1. **Αντλία αποστράγγισης** (30 W) με κύκλο αποστράγγισης (κωδ. 19013376)
2. **Δοσομετρητής απορρυπαντικού** (κωδ. 19059327)
3. **Χειροκίνητο αποσκληρυντικό νερού** (για σκληρότητα > από 5 HF/3 HD)
4. **Έκδοση 60 Hz**
5. **Kit Marine** για σύνδεση σε πλοία (κωδ. 19036061)

PDF