

Πλυντήριο Ποτηριών 35x35 cm - CO-350 COLD



SKU: 63697

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Ωφέλιμο ύψος: 22 cm
- ✓ Χρόνος πλύσης 120 sec
- ✓ 30 καλάθια/ώρα, 1.080 ποτήρια/ώρα
- ✓ Κουμπί για κρύα έκπλυση στο τέλος του κύκλου

Λειτουργίες & Πιστοποιήσεις



ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Πλυντήριο Ποτηριών 35x35 cm - CO-350 COLD

Το Πλυντήριο Ποτηριών 35x35 cm - CO-350 COLD, του ισπανικού εργοστασίου Fagor, διαθέτει κουμπί για κρύα έκπλυση στο τέλος του κύκλου. Είναι κατάλληλο για καλάθι με διάσταση 35x35 cm. Ο πίνακας ελέγχου είναι μηχανικός-αναλογικός με πρόγραμμα πλύσης διάρκειας 120 sec. Η μέγιστη παραγωγή είναι 30 καλάθια/ώρα. Σας επιτρέπει να πλύνετε περίπου 36 ποτήρια/καλάθι, δηλαδή περίπου 1.080 ποτήρια/ώρα. Είναι ιδανικό για το γρήγορο πλύσιμο των ποτηριών με ωφέλιμο ύψος 22 cm. Διαθέτει θερμοστατικό έλεγχο θερμοκρασίας, με θερμοκρασία πλύσης στους 60°C και θερμοκρασία έκπλυσης στους 85°C. Επίσης, διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας. Η χωρητικότητα του κάδου πλύσης είναι 11 lt και του μπόιλερ 4 lt. Η κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι 2,2 lt. Η ισχύς αντίστασης του κάδου είναι 2 kW και η ισχύς αντίστασης του μπόιλερ 2,4 kW. Η αντλία πλύσης έχει ισχύς 0,26 kW. Είναι μονοφασικό με συνολική ισχύς 2,66 kW. Η βασική έκδοση είναι 50-60 Hz. Διαθέτει Αδιάβροχη Προστασία IPX4. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτει πόρτα με διπλό τοίχωμα. Επίσης, διαθέτει μαγνητικό διακόπτη ασφαλείας στο άνοιγμα της πόρτας. Επίσης, διαθέτει διπλό περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης και ξεβγάλματος, από πάνω και κάτω, από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 43 x 47,5 x 65 cm.

EFFI WASH

Λειτουργία Effi-Wash: Υδραυλικό σύστημα, το οποίο μέσω της μηχανικής κίνησης, του καθαρού νερού στον κάδο και της ισορροπημένης ενέργειας, επιτυγχάνει την τέλεια θερμοκρασία υγιεινής καθόλη τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου, κρατώντας πάντα σταθερή την ποιότητα πλύσης.

KITS PHILOSOPHY

Kits Philosophy: Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του πλυντηρίου ποτηριών Fagor CO-350 COLD είναι ότι σας επιτρέπει να απλοποιήσετε την παραγγελία σας απλώς επιλέγοντας τη βασική έκδοση και προσθέτοντας τα κατάλληλα κιτ όταν απαιτείται. Έτσι, δεν χρειάζεται να προβλέψετε τις ανάγκες που μπορεί να έχετε μελλοντικά. Όταν προκύψει η ανάγκη μπορείτε να προσθέσετε σε αυτό το πλυντήριο δοσομετρητή απορρυπαντικού και αντλία αποστράγγισης (αδειάσματος κάδου). Η εγκατάσταση των κιτ είναι πολύ απλή με εύκολη πρόσβαση στα εξαρτήματα ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους εγκατάστασης.

Σύνδεση νερού: Συνιστάται η εισαγωγή νερού υγιεινής (καθαρό) στα πλυντήρια πιάτων, με θερμοκρασία 50° - 60°C.

Πίεση νερού: Ελάχιστο: 2 bar = 2 kg / cm², Μέγιστο: 4 bar = 4 kg / cm²

Αποσκληρυντικό νερού: Όλα τα πλυντήρια πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε παροχή επεξεργασμένου νερού όταν η τοπική παροχή είναι πάνω από 10 HF/6 HD.

Τυχόν ζητήματα που προέρχονται από κακή εγκατάσταση που δεν πληρούν τις αναφερόμενες συνθήκες δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση.

Δείτε [εδώ](#) μεγάλη ποικιλία από επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων ποτηριών.

Δείτε [εδώ](#) μεταχειρισμένο εξοπλισμό και εξοπλισμό σε προσφορά.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πίνακας ελέγχου: μηχανικός-αναλογικός
- Κουμπί για προαιρετική κρύα έκπλυση στο τέλος του κύκλου
- Διπλό περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης & έκπλυσης από ανοξείδωτο ατσάλι (πάνω & κάτω)
 - Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας στο άνοιγμα της πόρτας
 - Πόρτα με διπλό τοίχωμα
 - Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
 - Αδιάβροχη Προστασία IPX4
- Προαιρετικά Kits: αντλία αποστράγγισης, δοσομετρητής σαπουνιού (εγκατάσταση στη βασική έκδοση, όταν χρειαστεί)
- **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρόνος Πλύσης:	120 sec
Διάσταση Καλαθιού:	35 x 35 cm
Ωφέλιμο Ύψος:	22 cm
Καλάθια/ώρα:	30/ώρα*
Παραγωγή/ώρα:	1.080 ποτήρια*
Θερμοκρασία:	60°/ 85°C (πλύσης/έκπλυσης)
Χωρ/τα Κάδου/ Boiler:	11 lt/ 4 lt
Κατανάλωση Νερού:	2,2 lt/κύκλο
Συν. Ισχύς:	2,66 kW (max)
Τάση/ Συχνότητα:	230 V 1 N/ 50-60 Hz
Ισχύς Κάδου/ Boiler:	2 kW/ 2,4 kW
Ισχύς Αντλίας:	0,26 kW (πλύσης)
Καθαρό Βάρος:	30 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	43 x 47,5 x 65 cm

* Θεωρητικά 18 πιάτα/καλάθι, 36 ποτήρια/καλάθι και 7 δίσκοι/καλάθι.

Προαιρετικά

Kit για μετατροπή της βασικής έκδοσης

1. **Αντλία αποστράγγισης** (30 W) με κύκλο αποστράγγισης (κωδ. 19013376)
2. **Δοσομετρητής απορρυπαντικού** (κωδ. 19059327)
3. **Χειροκίνητο αποσκληρυντικό νερού** (για σκληρότητα > από 5 HF/3 HD)

PDF