

## Πλυντήριο Ποτηριών 40x40 cm - CO-402 COLD SOFT DD



**SKU:** 2825

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Ωφέλιμο ύψος: 27 cm
- ✓ Χρόνος πλύσης: 90, 120 ή 180 sec
- ✓ 40 καλάθια/ώρα, 1.440 ποτήρια/ώρα
- ✓ Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
- ✓ Ενσωματωμένος αφαλατωτής με κύκλο αναγέννησης
- ✓ Ενσωματωμένος δοσομετρητής απορρυπαντικού

## Λειτουργίες & Πιστοποιήσεις



## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Αποστολη

---

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Πλυντήριο Ποτηριών 40x40 cm - CO-402 COLD SOFT DD

Το Πλυντήριο Ποτηριών 40x40 cm - CO-402 COLD SOFT DD, του ισπανικού εργοστασίου Fagor, διαθέτει ενσωματωμένη μονάδα αφαλάτωσης με χρονοδιακόπτη για κύκλο αναγέννησης και κουμπί για κρύα έκπλυση στο τέλος του κύκλου. Επίσης, διαθέτει ενσωματωμένο δοσομετρητή απορρυπαντικού. Είναι κατάλληλο για καλάθι με διάσταση 40x40 cm. Ο πίνακας ελέγχου είναι ηλεκτρονικός με thermostat και 3 πρόγραμμα πλύσης διάρκειας 90, 120 ή 180 sec. Η μέγιστη παραγωγή είναι 40 καλάθια/ώρα. Σας επιτρέπει να πλύνετε περίπου 36 ποτήρια/καλάθι, δηλαδή περίπου 1.440 ποτήρια/ώρα. Είναι ιδανικό για το γρήγορο πλύσιμο των ποτηριών με ωφέλιμο ύψος 27 cm. Διαθέτει θερμοστατικό έλεγχο θερμοκρασίας, με θερμοκρασία πλύσης στους 60°C και θερμοκρασία έκπλυσης στους 85°C. Επίσης, διαθέτει θερμοστάτη ασφαλείας. Η χωρητικότητα του κάδου πλύσης είναι 15 lt και του μπόιλερ 4 lt. Η κατανάλωση νερού ανά κύκλο είναι 2,2 lt. Η ισχύς αντίστασης του κάδου είναι 2 kW και η ισχύς αντίστασης του μπόιλερ 2,8 kW. Η αντλία πλύσης έχει ισχύς 0,26 kW. Το πλυντήριο ποτηριών είναι μονοφασικό με συνολική ισχύς 3,06 kW. Η βασική έκδοση είναι 50-60 Hz. Διαθέτει Αδιάβροχη Προστασία IPX4. Το πλυντήριο ποτηριών είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι και διαθέτει πόρτα με διπλό τοίχωμα. Επίσης, διαθέτει μαγνητικό διακόπτη ασφαλείας στο άνοιγμα της πόρτας. Επίσης, το πλυντήριο ποτηριών διαθέτει διπλό περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης και ξεβγάλματος, από πάνω και κάτω, από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 47 x 52 x 72 cm.

EFFI  
WASH

**Λειτουργία Effi-Wash:** Υδραυλικό σύστημα, το οποίο μέσω της μηχανικής κίνησης, του καθαρού νερού στον κάδο και της ισορροπημένης ενέργειας, επιτυγχάνει την τέλεια θερμοκρασία υγιεινής καθόλη τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου, κρατώντας πάντα σταθερή την ποιότητα πλύσης.

THERMO  
STOP

**Thermostop (83°C)**

**Σύνδεση νερού:** Συνιστάται η εισαγωγή νερού υγιεινής (καθαρό) στα πλυντήρια πιάτων, με θερμοκρασία 50° - 60°C.

**Πίεση νερού:** Ελάχιστο: 2 bar = 2 kg / cm<sup>2</sup>, Μέγιστο: 4 bar = 4 kg / cm<sup>2</sup>

**Αποσκληρυντικό νερού:** Όλα τα πλυντήρια πρέπει να είναι συνδεδεμένα σε παροχή επεξεργασμένου νερού όταν η τοπική παροχή είναι πάνω από 10 HF/6 HD.

Τυχόν ζητήματα που προέρχονται από κακή εγκατάσταση που δεν πληρούν τις αναφερόμενες συνθήκες δεν θα συμπεριλαμβάνονται στην εγγύηση.

Δείτε [εδώ](#) μεγάλη ποικιλία από επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων ποτηριών.

Δείτε [εδώ](#) μεταχειρισμένο εξοπλισμό και εξοπλισμό σε προσφορά.

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Πίνακας ελέγχου: ηλεκτρονικός με thermostat (3 προγράμματα πλύσης)
  - Κουμπί για προαιρετική κρύα έκπλυση στο τέλος του κύκλου
- Ενσωματωμένος αφαλατωτής με χρονοδιακόπτη για κύκλο αναγέννησης
  - Ενσωματωμένος δοσομετρητής απορρυπαντικού
- Διπλό περιστρεφόμενο σύστημα πλύσης & έκπλυσης από ανοξείδωτο ατσάλι (πάνω & κάτω)
  - Μαγνητικός διακόπτης ασφαλείας στο άνοιγμα της πόρτας
    - Πόρτα με διπλό τοίχωμα
  - Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
    - Αδιάβροχη Προστασία IPX4
  - **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Χρόνος Πλύσης:        | 90, 120 ή 180 sec           |
| Διάσταση Καλαθιού:    | 40 x 40 cm                  |
| Ωφέλιμο Ύψος:         | 27 cm                       |
| Καλάθια/ώρα:          | 40/ώρα*                     |
| Παραγωγή/ώρα:         | 1.440 ποτήρια*              |
| Θερμοκρασία:          | 60°/ 85°C (πλύσης/έκπλυσης) |
| Χωρ/τα Κάδου/ Boiler: | 15 lt/ 4 lt                 |
| Κατανάλωση Νερού:     | 2,2 lt/κύκλο                |
| Συν. Ισχύς:           | 3,06 kW (max)               |
| Τάση/ Συχνότητα:      | 230 V 1 N/ 50-60 Hz         |
| Ισχύς Κάδου/ Boiler:  | 2 kW/ 2,8 kW                |
| Ισχύς Αντλίας:        | 0,26 kW (πλύσης)            |
| Καθαρό Βάρος:         | 35 kg                       |
| Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):   | 47 x 52 x 72 cm             |

\* Θεωρητικά 18 πιάτα/καλάθι, 36 ποτήρια/καλάθι και 7 δίσκοι/καλάθι.

### Προαιρετικά

1. Χειροκίνητο αποσκληρυντικό νερού (για σκληρότητα > από 5 HF/3 HD)

PDF