

Προστατευτικό με Λάμπες Κεραμικές - IPC C



SKU: 4813689

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Σχεδιασμένα για συνδυασμό με Drop In
- ✓ Λειτουργεί ως βάση για αντιπτερνιστικό τζάμι
- ✓ Φωτισμός με λάμπες αλογόνου
- ✓ Θέρμανση με κεραμικά στοιχεία
- ✓ Κυλινδρικοί ή τετράγωνοι βραχίονες
- ✓ Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- ✓ Inoxfera Ισπανικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Προστατευτικό με Λάμπες Κεραμικές - IPC C

Το Προστατευτικό με Λάμπες Κεραμικές - IPC C είναι Ισπανική κατασκευή της Inoxfera. Είναι ειδικά σχεδιασμένο να συνδυάζεται με Drop In και λειτουργεί ως βάση για αντιπερνιστικό τζάμι για την βελτίωση της προστασίας και της παρουσίασης του φαγητού. Στιβαρή κατασκευή, πλήρως κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι.

Η βάση έχει φωτισμό και θερμότητα από προστατευμένους λαμπτήρες αλογόνου και εναλλασσόμενα κεραμικά στοιχεία βελτιώνοντας την εμφάνιση ζεστών τροφίμων. Μετάδοση θερμότητας από κεραμικά υπερύθρων υψηλής απόδοσης. Τα κεραμικά στοιχεία παρέχουν μια πιο έντονη και συμπυκνωμένη θερμότητα, δημιουργώντας μια ζεστή ατμόσφαιρα για το φαγητό, χωρίς να το στεγνώνουν ή να το αποχρωματίζουν. Ισχύς αλογόνου: 100 W ανά αλογόνο, ισχύς κεραμικών στοιχείων: 250 W ανά κεραμικό στοιχείο.

Διαθέτει σφιγκτήρες για τη στερέωση των γυαλιών ICC, καμπυλωτών ή ίσιων, μονά ή διπλά. Έχει κάθετους βραχίονες από ανοξείδωτο ατσάλι, με διαστάση Ø 32 x 60 mm. Κυλινδρικοί βραχίονες (κωδ. IPC C) - Τετράγωνοι βραχίονες (κωδ. IPC-R C). Οι βραχίονες στηρίζονται στη δομή μέσω σπειροειδών πλακών και βρίσκονται σε απόσταση 35 mm από τον φωτισμό.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Σχεδιασμένα για συνδυασμό με Drop In
- Λειτουργεί ως βάση για αντιπτερνιστικό τζάμι
- Φωτισμός και θερμότητα από προστατευμένους λαμπτήρες αλογόνου και εναλλασσόμενα κεραμικά στοιχεία
 - Μετάδοση θερμότητας από κεραμικά υπερύθρων υψηλής απόδοσης (δεν στεγνώνουν ή αποχρωματίζουν το φαγητό)
- Ισχύς αλογόνου: 100 W ανά αλογόνο, ισχύς κεραμικών στοιχείων: 250 W ανά κεραμικό στοιχείο
 - Προστατεύει τα τρόφιμα που εκτίθενται στην αναπνοή και τους επισκέπτες από τους ατμούς
 - Διαθέτει σφιγκτήρες για τη στερέωση των γυαλιών ICC καμπυλωτών ή ίσιων, μονά ή διπλά
 - Με κάθετους βραχίονες από ανοξείδωτο ατσάλι, Ø 32 x 60 mm
 - Κυλινδρικοί βραχίονες (κωδ. IPC C) – Τετράγωνοι βραχίονες (κωδ. IPC-R C)
 - Κατασκευή από ανοξείδωτο ατσάλι
- Οι βραχίονες στηρίζονται στη δομή μέσω σπειροειδών πλακών και βρίσκονται σε απόσταση 35 mm από τον φωτισμό
 - **Inoxfera** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός:	IPC-2 C	IPC-3 C	IPC-4 C	IPC-5C	IPC-6 C
Χωρητικότητα GN:	2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1	6 GN 1/1
Ισχύς:	600 W	1.050 W	1.300W	1.650 W	1.650 W
Επιφάνεια (M):	72 cm	104,5 cm	137 cm	169,5 cm	202 cm
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	76,4 x 14,2 x 48,3 cm	108,9 x 14,2 x 48,3 cm	141,4 x 14,2 x 48,3 cm	173,9 x 14,2 x 48,3 cm	206,4 x 14,2 x 48,3 cm

Προαιρετικά

PDF



Τεχνικές Προδιαγραφές

[Κατεβάστε το](#)