

Ψυγείο Πάγκκος Συντήρηση 2 Πόρτες GN Γυάλινες- PMR99 GL



SKU: 5678

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: 0° έως +10°C
- ✓ Χωρ/τα: 224 lt
- ✓ Διαθέσιμο στο χρώμα της επιλογής σας
- ✓ Ψυκτικό μηχανήμα πλάι δεξιά
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 2 Πόρτες GN Γυάλινες- PMR99 GL

Ψυγείο Πάγκος Συντήρησης με 2 Γυάλινες Πόρτες GN

Το επαγγελματικό Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 2 Πόρτες GN Γυάλινες - PMR99 GL ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων Prunus του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από Ψυγεία - Θαλάμους γενικής χρήσης με γυάλινες πόρτες τα οποία αποτελούν τα απόλυτα εργαλεία διαχείρισης και προβολής αποθεμάτων. Είναι ιδανικά για ανοικτές κουζίνες, καθώς και για γρήγορο και εύκολο έλεγχο αποθεμάτων. Διαθέσιμα στο χρώμα της επιλογής σας! Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου πάγκου είναι 224 lt. Διαθέτει δύο πόρτες GN με τριπλό κρύσταλλο και σύστημα φωτισμού LED. Οι σχάρες είναι ειδικά σχεδιασμένες για την ασφαλή αποθήκευση μπουκαλιών σε όρθια θέση. Σας επιτρέπει να συντηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από 0°C έως +10°C, ενώ ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα. Διαθέτει υγιεινοοικονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών, σχαρών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό. Η ψύξη είναι βεβαιασμένης κυκλοφορίας με αυτόματη απόψυξη. Το ψυκτικό μηχάνημα βρίσκεται στο πλάι δεξιά με ισχύς 1/4+ Hp (348 W). Ο θερμοστάτης είναι ενσωματωμένος για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό. Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304) και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με πολυουρεθάνη (πάχος 50 mm)
 - Σχάρες: 1 ανά πόρτα
- Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών
- Υγιεινομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό
- Ψύξη βεβαιασμένης κυκλοφορίας
 - Σύστημα φωτισμού LED
 - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
 - Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Για Έγχρωμα μοντέλα (PMRB99 GL):** κατασκευή στο χρώμα της επιλογής σας (με κωδ. χρώματος RAL), υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή, αντιδιαβρωτική προστασία εναλλάκτη & ράφια πυκνού σύρματος, διαθέσιμο και με φυσικό Ψυκτικό Υγρό R290
- **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	PMR99 GL/ PMRB99 GL
Χωρητικότητα:	224 lt
Θερμοκρασία:	0°/+10°C
Πόρτες:	2 GN (γυάλινες με τριπλό κρύσταλλο)
Διαστάσεις Πόρτας:	2 x (Υ: 69 cm)
Σχάρες (Τεμ./ΜxΒ):	2 x (32,5 x 44,5 cm)
Ιπποδύναμη/ Ισχύς:	1/4+ Hp/ 348 W
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz
Τύπος Ψύξης/Απόψυξη:	βεβαιασμένη/ αυτόματη
Ψυκτικό Υγρό:	R134a
Ψυκτικό Μηχάνημα:	πλάι δεξιά
Εσωτερικός Φωτισμός:	✓
Χρώμα:	Inox/ Έγχρωμο
Καθαρό Βάρος:	110 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	134,5 x 60 x 87,5 cm

Προαιρετικά

PDF