

Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 2 Πόρτες GN - PMR99



SKU: 5833297

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: 0° έως +10°C
- ✓ Χωρ/τα: 224 lt
- ✓ Διαθέσιμο στο χρώμα της επιλογής σας
- ✓ Ψυκτικό μηχανήμα πλάι δεξιά
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 2 Πόρτες GN - PMR99

Ψυγείο Πάγκος Συντήρησης με 2 Inox Πόρτες GN

Το επαγγελματικό Ψυγείο Πάγκος Συντήρηση 2 Πόρτες GN - PMR99 ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων Clover του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από Ψυγεία - Πάγκους γενικής χρήσης με κοινό χαρακτηριστικό τις Compact διαστάσεις τους, ιδανικές για εφαρμογές σε περιορισμένο χώρο αλλά και για αποθήκευση περιορισμένων ποσοτήτων υλικών. Πρόκειται για προϊόντα πιστοποιημένα για την Ενεργειακή τους Κλάση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Διαθέσιμα στο χρώμα της επιλογής σας! Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου πάγκου είναι 224 lt. Διαθέτει δύο ανοξείδωτες πόρτες GN. Σας επιτρέπει να συντηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από 0°C έως +10°C, ενώ ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα. Διαθέτει υγιεινονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών, σχαρών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό. Η ψύξη είναι βεβαιωμένης κυκλοφορίας με αυτόματη απόψυξη. Το ψυκτικό μηχανήμα βρίσκεται στο πλάι δεξιά με ισχύς 1/4+ Hp (334 W). Ο θερμοστάτης είναι ενσωματωμένος για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό. Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304) και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με πολυουρεθάνη (πάχος 50 mm)
 - Σχάρες: 1 ανά πόρτα
- Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών
- Υγιειονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό
- Ψύξη βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
- Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Για Έγχρωμα μοντέλα (PMRB99):** κατασκευή στο χρώμα της επιλογής σας (με κωδ. χρώματος RAL), υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή, αντιδιαβρωτική προστασία εναλλάκτη & ράφια πυκνού σύρματος, διαθέσιμο και με φυσικό Ψυκτικό Υγρό R290
- **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	PMR99/ PMRB99
Χωρητικότητα:	224 lt
Θερμοκρασία:	0°/+10°C
Πόρτες:	2 GN (ανοξείδωτες)
Διαστάσεις Πόρτας:	2 x (Υ: 69 cm)
Σχάρες (Τεμ./ΜxB):	2 x (32,5 x 44,5 cm)
Ιπποδύναμη/ Ισχύς:	1/4+ Hp/ 334 W
Ενεργειακή/ Κλιματική Κλάση:	D/5
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz
Τύπος Ψύξης/Απόψυξη:	βεβαιασμένη/ αυτόματη
Ψυκτικό Υγρό:	R134a
Ψυκτικό Μηχάνημα:	πλάι δεξιά
Εσωτερικός Φωτισμός:	-
Χρώμα:	Inox/ Έγχρωμο
Καθαρό Βάρος:	104 kg
Διαστάσεις (ΜxBxΥ):	134,5 x 60 x 87,5 cm

Προαιρετικά

PDF