

## Ψυγείο Πάγκος Χαμηλό Συντήρηση 6 Συρτάρια GN - PWD333



**SKU:** 3447

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: 0° έως +10°C
- ✓ Χωρ/τα: 245 lt
- ✓ 6 συρτάρια GN 1/3 ή 3 πόρτες GN 2/3
- ✓ Διαθέσιμο στο χρώμα της επιλογής σας
- ✓ Ψυκτικό μηχανήμα πλάι δεξιά
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Αποστολη

---

**Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Ψυγείο Πάγκος Χαμηλό Συντήρηση 6 Συρτάρια GN - PWD333

#### Χαμηλό ύψος για βάση μηχανημάτων

Το Ψυγείο Πάγκος Χαμηλό Συντήρηση 6 Συρτάρια GN - PWD333 ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων Populus του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από Ψυχόμενους Πάγκους, εξειδικευμένους για χρήση σε συνδυασμό με διάφορα ψηστικά μηχανήματα και κατασκευές, με κύρια χαρακτηριστικά τη εργονομία και τη στιβαρή κατασκευή τους! Πρόκειται για προϊόντα πιστοποιημένα για την Ενεργειακή τους Κλάση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Διαθέσιμα στο χρώμα της επιλογής σας! Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου πάγκου είναι 245 lt. Διαθέτει 6 συρτάρια GN 1/3 ή 3 ανοξείδωτες πόρτες GN 2/3 (κωδ. PWD777). Σας επιτρέπει να συντηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από 0°C έως +10°C, ενώ ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα. Διαθέτει υγειονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό. Η ψύξη είναι βεβαιασμένης κυκλοφορίας με αυτόματη απόψυξη. Το ψυκτικό μηχανήμα βρίσκεται στο πλάι δεξιά με ισχύς 1/4+ Hp (334 W). Ο θερμοστάτης είναι ενσωματωμένος για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό. Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 50 mm. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304) και τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα.

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με πολυουρεθάνη (πάχος 50 mm)
- Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών
- Υγειονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό
- Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας
  - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης
  - Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Για Έγχρωμα μοντέλα (PWDB777):** κατασκευή στο χρώμα της επιλογής σας (με κωδ. χρώματος RAL), υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή, αντιδιαβρωτική προστασία εναλλάκτη & ράφια πυκνού σύρματος, διαθέσιμο και με οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R290
- **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	PWD333	PWD777/ PWDB777
Χωρητικότητα:	245 lt	245 lt
Θερμοκρασία:	0°/+10°C	0°/+10°C
Συρτάρια ή Πόρτες:	6 συρτάρια GN 1/3	3 πόρτες GN 2/3 (ανοξείδωτες)
Διαστάσεις Πόρτας/Συρταριών:	6 x (Υ: 22,6 cm)	3 (Υ: 45,8 cm)
Σχάρες (Τεμ./ΜxB):	-	-
Ιπποδύναμη/ Ισχύς:	1/4+ Hp/ 334 W	1/4+ Hp/ 334 W
Ενεργειακή/ Κλιματική Κλάση:	E/4	E/4
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz	220-240 V/ 50 Hz
Τύπος Ψύξης/Απόψυξη:	βεβιασμένη/ αυτόματη	βεβιασμένη/ αυτόματη
Ψυκτικό Υγρό:	R134a	R134a
Ψυκτικό Μηχάνημα:	πλάι δεξιά	πλάι δεξιά
Εσωτερικός Φωτισμός:	-	-
Χρώμα:	Inox	Inox/ Έγχρωμο
Καθαρό Βάρος:		
Διαστάσεις (ΜxBxΥ):	179 x 70 x 64,3 cm	179 x 70 x 64,3 cm

## Προαιρετικά



**Συρτάρι GN**  
**2/3** (Υ 45,8  
cm)

**PDF**