

Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη 1 Πόρτα - CBS172 SL



SKU: 8215487

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: -20° έως -10°C
- ✓ Χωρ/τα: 560 lt
- ✓ Διαθέσιμο στο χρώμα της επιλογής σας
- ✓ Ψυκτικό υγρό R404A ή R290
- ✓ Ψυκτικό μηχανήμα πάνω
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη 1 Πόρτα - CBS172 SL

Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη με Ψυκτικό Μηχάνημα Πάνω

Το Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη 1 Πόρτα - CBS172 SL ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων Clover του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από Ψυγεία - Θαλάμους γενικής χρήσης με κοινό χαρακτηριστικό τις Compact διαστάσεις τους, ιδανικές για εφαρμογές σε περιορισμένο χώρο αλλά και για αποθήκευση περιορισμένων ποσοτήτων υλικών. Πρόκειται για προϊόντα πιστοποιημένα για την Ενεργειακή τους Κλάση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Διαθέσιμα στο χρώμα της επιλογής σας! Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου θαλάμου με βάθος 80 cm είναι 560 lt. Διαθέτει 1 ανοξείδωτη πόρτα με 3 σχάρες σε κάθε πόρτα. Η σχάρα έχει διάσταση 53x55 cm. Η πόρτα έχει πάχος 70 mm και άνοιγμα GN 2/1. Η θερμοκρασία λειτουργίας των προϊόντων κυμαίνεται από -20°C έως -10°C, ενώ ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα. Ο θερμοστάτης είναι ενσωματωμένος για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό. Το ψυκτικό μηχανήμα βρίσκεται στο πάνω μέρος με ισχύς 3/4 Hp. Διαθέτει ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας και κάσωμα θερμαινόμενο με αντίσταση. Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60 mm και ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304). Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του μονού θαλάμου κατάψυξης CBS172 SL είναι 72 x 76,8 x 210 cm.

Το ψυγείο θάλαμος κατάψυξης με 1 πόρτα διατίθεται και με το Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R290, προσφέροντας εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% και με ειδικό συμπυκνωτή για λιγότερο τακτική συντήρηση.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με πολυουρεθάνη (πάχος 60 mm)
- Σχάρες πλαστικοποιημένες: 3 σε κάθε πόρτα
- Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών
- Υγιεινομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό
- Κάσωμα θερμαινόμενο με αντίσταση
- Ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης
- Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Για Έγχρωμα μοντέλα (CBSB172 SL):** κατασκευή στο χρώμα της επιλογής σας (με κωδ. χρώματος RAL), υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή, αντιδιαβρωτική προστασία εναλλάκτη & ράφια πυκνού σύρματος
- **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	CBS172 SL/ CBSB172 SL	CBP172 SL/ CBPB172 SL (R290)
Χωρητικότητα:	560 lt	560 lt
Θερμοκρασία:	-20°/-10°C	-22°/-10°C
Πόρτες:	1 (ανοξείδωτη)	1 (ανοξείδωτη)
Σχάρες (Τεμ./ΜxB):	3 x (53 x 55 cm)	3 x (53 x 55 cm)
Ιπποδύναμη/ Ισχύς:	3/4 Hp/ 649 W	3/4 Hp/ 580 W
Ενεργειακή/ Κλιματική Κλάση:	G/ 5	D/ 5
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz	220-240 V/ 50 Hz
Ψυκτικό Υγρό:	R404A	R290
Ψυκτικό Μηχάνημα:	πάνω	πάνω
Εσωτερικός Φωτισμός:	-	-
Χρώμα:	Inox/ Έγχρωμο	Inox/ Έγχρωμο
Καθαρό Βάρος:	126 kg	126 kg
Διαστάσεις (ΜxBxΥ):	72 x 76,8 x 210 cm	72 x 76,8 x 210 cm

Προαιρετικά

PDF