

Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη 1 Πόρτα - CBS172



SKU: 1181393

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: -20° έως -10°C
- ✓ Χωρ/τα: 654 lt
- ✓ Διαθέσιμο στο χρώμα της επιλογής σας
- ✓ Ψυκτικό υγρό R404A ή R290
- ✓ Ψυκτικό μηχάνημα πάνω
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη 1 Πόρτα - CBS172

Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη με Ψυκτικό Μηχάνημα Πάνω

Το Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη 1 Πόρτα - CBS172 ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων Castanea του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από Ψυγεία - Θαλάμους γενικής χρήσης για την κατάψυξη τροφίμων, με κύρια χαρακτηριστικά τη μακροβιότητα, τη στιβαρή κατασκευή και την υψηλή απόδοση. Πρόκειται για προϊόντα πιστοποιημένα για την Ενεργειακή τους Κλάση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Διαθέσιμα στο χρώμα της επιλογής σας! Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου θαλάμου με βάθος 90 cm είναι 654 lt. Διαθέτει 1 ανοξείδωτη πόρτα με 3 σχάρες σε κάθε πόρτα. Η σχάρα έχει διάσταση 53x65 cm. Η πόρτα έχει πάχος 70 mm και άνοιγμα GN 2/1. Η θερμοκρασία λειτουργίας των προϊόντων κυμαίνεται από -20°C έως -10°C, ενώ ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα. Ο θερμοστάτης είναι ενσωματωμένος για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό. Το ψυκτικό μηχάνημα βρίσκεται στο πάνω μέρος με ισχύς 3/4 Hp. Διαθέτει ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας και κάσωμα θερμαινόμενο με αντίσταση. Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60 mm και ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304). Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του μονού θαλάμου κατάψυξης CBS172 είναι 72 x 86,8 x 210 cm.

Το ψυγείο θάλαμος κατάψυξης με 1 πόρτα διατίθεται και με το Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R290, προσφέροντας εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% και με ειδικό συμπυκνωτή για λιγότερο τακτική συντήρηση.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με πολυουρεθάνη (πάχος 60 mm)
- Σχάρες πλαστικοποιημένες: 3 σε κάθε πόρτα
- Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών
- Υγειονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό
 - Κάσωμα θερμαινόμενο με αντίσταση
 - Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης
 - Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Για Έγχρωμα μοντέλα (CBSB172):** κατασκευή στο χρώμα της επιλογής σας (με κωδ. χρώματος RAL), υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή, αντιδιαβρωτική προστασία εναλλάκτη & ράφια πυκνού σύρματος
 - **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	CBS172/ CBSB172	CBP172/ CBPB172 (R290)
Χωρητικότητα:	654 lt	654 lt
Θερμοκρασία:	-20°/-10°C	-22°/-10°C
Πόρτες:	1 (ανοξείδωτη)	1 (ανοξείδωτη)
Σχάρες (Τεμ./ΜxB):	3 x (53 x 65 cm)	3 x (53 x 65 cm)
Ιπποδύναμη/ Ισχύς:	3/4 Hp/ 614 W	3/4 Hp/ 588 W
Ενεργειακή/ Κλιματική Κλάση:	F/ 5	D/ 5
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz	220-240 V/ 50 Hz
Ψυκτικό Υγρό:	R404A	R290
Ψυκτικό Μηχάνημα:	πάνω	πάνω
Εσωτερικός Φωτισμός:	-	-
Χρώμα:	Inox/ Έγχρωμο	Inox/ Έγχρωμο
Καθαρό Βάρος:	124 kg	124 kg
Διαστάσεις (ΜxBxΥ):	72 x 86,8 x 210 cm	72 x 86,8 x 210 cm

Προαιρετικά

PDF