

Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη 2 Πόρτες Χωρίς ΨΜ - CFS2144 SL RU



SKU: 59865

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: -20° έως -10°C
- ✓ Χωρ/τα: 1.227 lt
- ✓ Διαθέσιμο στο χρώμα της επιλογής σας
- ✓ Χωρίς Ψυκτικό μηχάνημα
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη 2 Πόρτες Χωρίς ΨΜ - CFS2144 SL RU

Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα

Το Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη 2 Πόρτες - CFS2144 SL ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων Ramnus του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από Ψυγεία - Θαλάμους γενικής χρήσης τα οποία συνδέονται με απομακρυσμένη Ψυκτική Μονάδα. Η επιλογή τους δημιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας απαλλαγμένο από παράγοντες που εμποδίζουν τη λειτουργία μίας επαγγελματικής κουζίνας, όπως η σκόνη ή ο θόρυβος των ψυκτικών μηχανημάτων. Χαρακτηριστικό του είναι οι Compact διαστάσεις του, ιδανικές για εφαρμογές σε περιορισμένο χώρο αλλά και για αποθήκευση περιορισμένων ποσοτήτων υλικών. Διαθέσιμα στο χρώμα της επιλογής σας! Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου θαλάμου με βάθος 80 cm είναι 1.227 lt. Διαθέτει 2 ανοξείδωτες πόρτες με 3 σχάρες σε κάθε πόρτα. Η σχάρα έχει διάσταση 53x55 cm. Για καλύτερη αξιοποίηση του χώρου ψύξης, εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες. Η πόρτα έχει πάχος 70 mm και άνοιγμα GN 2/1. Η θερμοκρασία λειτουργίας των προϊόντων κυμαίνεται από -20°C έως -10°C, ενώ ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα. Ο θερμοστάτης είναι ενσωματωμένος για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό. Διαθέτει ψύξη βεβαιασμένης κυκλοφορίας και κάσωμα θερμαινόμενο με αντίσταση, μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60 mm και ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304). Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του διπλού θαλάμου κατάψυξης CFS2144 SL RU είναι 144 x 76,8 x 210 cm.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με πολυουρεθάνη (πάχος 60 mm)
- Σχάρες πλαστικοποιημένες: 3 σε κάθε πόρτα
- Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών
- Υγιειονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό
- Κάσωμα θερμαινόμενο με αντίσταση
- Ψύξη βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης
- Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Για Έγχρωμα μοντέλα (CFSB2144 SL RU):** κατασκευή στο χρώμα της επιλογής σας (με κωδ. χρώματος RAL), υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή, αντιδιαβρωτική προστασία εναλλάκτη & ράφια πυκνού σύρματος
- **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	CFS2144 SL RU/ CFSB2144 SL RU
Χωρητικότητα:	1.227 lt
Θερμοκρασία:	-20°/-10°C
Πόρτες:	2 (ανοξείδωτες)
Σχάρες (Τεμ./ΜxB):	6 x (53 x 55 cm)
Ψυκτικό Μηχάνημα:	-
Εσωτερικός Φωτισμός:	-
Χρώμα:	Inox/ Έγχρωμο
Καθαρό Βάρος:	163 kg
Διαστάσεις (ΜxBxΥ):	144 x 76,8 x 210 cm

Προαιρετικά

PDF