

## Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη Βιτρίνα 2 Πόρτες - CFS2144 GL



**SKU:** 168293

## Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: -18° έως -10°C
- ✓ Χωρ/τα: 1.432 lt
- ✓ Διαθέσιμο στο χρώμα της επιλογής σας
- ✓ Ψυκτικό υγρό R404A ή R290
- ✓ Ψυκτικό μηχάνημα πάνω
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

## ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

### Αποστολη

---

**Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.**

## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη Βιτρίνα 2 Πόρτες - CFS2144 GL

#### Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη με 2 Γυάλινες Πόρτες

Το Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη 2 Πόρτες - CFS2144 GL ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων Prunus του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από Ψυγεία - Θαλάμους γενικής χρήσης με γυάλινες πόρτες τα οποία αποτελούν τα απόλυτα εργαλεία διαχείρισης και προβολής αποθεμάτων. Ιδανικά για ανοικτές κουζίνες, καθώς και για γρήγορο και εύκολο έλεγχο αποθεμάτων. Διαθέσιμα στο χρώμα της επιλογής σας! Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου θαλάμου με βάθος 90 cm είναι 1.432 lt. Διαθέτει 2 πόρτες με τριπλό κρύσταλλο με 3 σχάρες σε κάθε πόρτα. Οι σχάρες είναι ειδικά σχεδιασμένες για την ασφαλή αποθήκευση μπουκαλιών σε όρθια θέση, και η κάθε μία έχει διάσταση 53x65 cm. Η πόρτα έχει άνοιγμα GN 2/1. Διαθέτει σύστημα φωτισμού LED. Η θερμοκρασία λειτουργίας των προϊόντων κυμαίνεται από -18°C έως -10°C, ενώ ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα. Ο θερμοστάτης είναι ενσωματωμένος για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό. Το ψυκτικό μηχανήμα βρίσκεται στο πάνω μέρος με ισχύς 4/3 Hp. Διαθέτει ψύξη βεβαιασμένης κυκλοφορίας και κάσωμα θερμαινόμενο με αντίσταση, μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60 mm και ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης.

Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304). Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του διπλού θαλάμου κατάψυξης CFS2144 GL είναι 144 x 90,5 x 210 cm.

Το ψυγείο θάλαμος κατάψυξης με 2 γυάλινες πόρτες διατίθεται και με το Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R290, προσφέροντας εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% και με ειδικό συμπυκνωτή για λιγότερο τακτική συντήρηση.

## Χαρακτηριστικά

### Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με πολυουρεθάνη (πάχος 60 mm)
- Σχάρες πλαστικοποιημένες: 3 σε κάθε πόρτα
- Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών
- Σχάρες ειδικά σχεδιασμένες για την ασφαλή αποθήκευση των περισσότερων μπουκαλιών της αγοράς σε όρθια θέση
- Υγειονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό
  - Κάσωμα θερμαινόμενο με αντίσταση
    - Ψύξη βεβαιασμένης κυκλοφορίας
    - Σύστημα φωτισμού LED
  - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης
    - Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Για Έγχρωμα μοντέλα (CFSB2144 GL):** κατασκευή στο χρώμα της επιλογής σας (με κωδ. χρώματος RAL), υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή, αντιδιαβρωτική προστασία εναλλάκτη & ράφια πυκνού σύρματος
- **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

### Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	CFS2144 GL/ CFSB2144 GL	CFP2144 GL/ CFPB2144 GL (R290)
<b>Χωρητικότητα:</b>	1.432 lt	1.432 lt
<b>Θερμοκρασία:</b>	-18°/-10°C	-18°/-10°C
<b>Πόρτες:</b>	2 (γυάλινες)	2 (γυάλινες)
<b>Σχάρες (Τεμ./ΜxΒ):</b>	6 x (53 x 65 cm)	6 x (53 x 65 cm)
<b>Ιπποδύναμη/ Ισχύς:</b>	4/3- Hp/ 1.575 W	5/4 Hp/ 1.343 W
<b>Τάση/ Συχνότητα:</b>	220-240 V/ 50 Hz	220-240 V/ 50 Hz
<b>Ψυκτικό Υγρό:</b>	R404A	R290
<b>Ψυκτικό Μηχάνημα:</b>	πάνω	πάνω
<b>Εσωτερικός Φωτισμός:</b>	✓	✓
<b>Χρώμα:</b>	Inox/ Έγχρωμο	Inox/ Έγχρωμο
<b>Καθαρό Βάρος:</b>	250 kg	243 kg
<b>Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):</b>	144 x 90,5 x 210 cm	144 x 90,5 x 210 cm

### Προαιρετικά

**PDF**