

Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη Βιτρίνα 1 Πόρτα Χωρίς ΨΜ - CBS172 GL RU



SKU: 7333883

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: -18° έως -10°C
- ✓ Χωρ/τα: 654 lt
- ✓ Διαθέσιμο στο χρώμα της επιλογής σας
- ✓ Χωρίς Ψυκτικό μηχάνημα
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη Βιτρίνα 1 Πόρτα Χωρίς ΨΜ - CBS172 GL RU

Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη με 1 Γυάλινη Πόρτα χωρίς Ψυκτικό Μηχάνημα

Το Ψυγείο Θάλαμος Κατάψυξη 1 Γυάλινη Πόρτα - CBS172 GL RU ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων Ramnus του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από Ψυγεία - Θαλάμους γενικής χρήσης τα οποία συνδέονται με απομακρυσμένη Ψυκτική Μονάδα. Η επιλογή τους δημιουργεί ένα περιβάλλον εργασίας απαλλαγμένο από παράγοντες που εμποδίζουν τη λειτουργία μίας επαγγελματικής κουζίνας, όπως η σκόνη ή ο θόρυβος των ψυκτικών μηχανημάτων. Ιδανικά για ανοικτές κουζίνες, καθώς και για γρήγορο και εύκολο έλεγχο αποθεμάτων. Διαθέσιμα στο χρώμα της επιλογής σας! Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου θαλάμου με βάθος 90 cm είναι 654 lt. Διαθέτει 1 πόρτα με τριπλό κρύσταλλο με 3 σχάρες σε κάθε πόρτα. Οι σχάρες είναι ειδικά σχεδιασμένες για την ασφαλή αποθήκευση μπουκαλιών σε όρθια θέση, και η κάθε μία έχει διάσταση 53x65 cm. Η πόρτα έχει άνοιγμα GN 2/1. Διαθέτει σύστημα φωτισμού LED. Η θερμοκρασία λειτουργίας των προϊόντων κυμαίνεται από -18°C έως -10°C, ενώ ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα. Ο θερμοστάτης είναι ενσωματωμένος για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό. Διαθέτει ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας και κάσωμα θερμαινόμενο με αντίσταση, μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60 mm και ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304). Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του μονού θαλάμου κατάψυξης CBS172 GL RU είναι 72 x 90,5 x 210 cm.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με πολυουρεθάνη (πάχος 60 mm)
- Σχάρες πλαστικοποιημένες: 3 σε κάθε πόρτα
- Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών
- Σχάρες ειδικά σχεδιασμένες για την ασφαλή αποθήκευση των περισσότερων μπουκαλιών της αγοράς σε όρθια θέση
- Υγειονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό
 - Κάσωμα θερμαινόμενο με αντίσταση
 - Ψύξη βεβαιασμένης κυκλοφορίας
 - Σύστημα φωτισμού LED
 - Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης
 - Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Για Έγχρωμα μοντέλα (CBSB172 GL RU):** κατασκευή στο χρώμα της επιλογής σας (με κωδ. χρώματος RAL), υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή, αντιδιαβρωτική προστασία εναλλάκτη & ράφια πυκνού σύρματος
- **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	CBS172 GL RU/ CBSB172 GL RU
Χωρητικότητα:	654 lt
Θερμοκρασία:	-18°/-10°C
Πόρτες:	1 (γυάλινη)
Σχάρες (Τεμ./ΜxΒ):	3 x (53 x 65 cm)
Ψυκτικό Μηχάνημα:	-
Εσωτερικός Φωτισμός:	✓
Χρώμα:	Inox/ Έγχρωμο
Καθαρό Βάρος:	121 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	72 x 90,5 x 210 cm

Προαιρετικά

PDF