

Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση 1 Πόρτα - CAS172



SKU: 2536

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: -2° έως +8°C
- ✓ Χωρ/τα: 654 lt
- ✓ Διαθέσιμο στο χρώμα της επιλογής σας
- ✓ Ψυκτικό υγρό R134a ή R290
- ✓ Ψυκτικό μηχανήμα πάνω
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση 1 Πόρτα - CAS172

Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση με Ψυκτικό Μηχάνημα Πάνω

Το Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση 1 Πόρτα - CAS172 ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων Cypress του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από Ψυγεία - Θαλάμους γενικής χρήσης για τη συντήρηση τροφίμων, με κύρια χαρακτηριστικά τη μακροβιότητα και τη στιβαρή κατασκευή τους! Πρόκειται για προϊόντα πιστοποιημένα για την Ενεργειακή τους Κλάση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Διαθέσιμα στο χρώμα της επιλογής σας! Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου θαλάμου με βάθος 90 cm είναι 654 lt. Διαθέτει 1 ανοξείδωτη πόρτα με 3 σχάρες σε κάθε πόρτα. Η σχάρα έχει διάσταση 53x65 cm. Η πόρτα έχει πάχος 70 mm και άνοιγμα GN 2/1. Η θερμοκρασία λειτουργίας των προϊόντων κυμαίνεται από -2°C έως +8°C, ενώ ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα. Ο θερμοστάτης είναι ενσωματωμένος για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό. Το ψυκτικό μηχανήμα βρίσκεται στο πάνω μέρος με ισχύς 1/2- Hp. Διαθέτει ψύξη βεβαιασμένης κυκλοφορίας. Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60 mm και ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304). Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του μονού θαλάμου συντήρησης CAS172 είναι 72 x 86,8 x 210 cm.

Το ψυγείο θάλαμος συντήρησης με 1 πόρτα διατίθεται και με το Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R290, προσφέροντας εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% και με ειδικό συμπυκνωτή για λιγότερο τακτική συντήρηση.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με πολυουρεθάνη (πάχος 60 mm)
- Σχάρες πλαστικοποιημένες: 3 σε κάθε πόρτα
- Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών
- Υγιειονομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό
- Ψύξη βεβαιασμένης κυκλοφορίας
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης
- Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Για Έγχρωμα μοντέλα (CASB172):** κατασκευή στο χρώμα της επιλογής σας (με κωδ. χρώματος RAL), υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή, αντιδιαβρωτική προστασία εναλλάκτη & ράφια πυκνού σύρματος
- **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	CAS172/ CASB172	CAP172/ CAPB172 (R290)
Χωρητικότητα:	654 lt	654 lt
Θερμοκρασία:	-2°/+8°C	-2°/+8°C
Πόρτες:	1 (ανοξείδωτη)	1 (ανοξείδωτη)
Σχάρες (Τεμ./ΜxB):	3 x (53 x 65 cm)	3 x (53 x 65 cm)
Ιπποδύναμη/ Ισχύς:	1/2- Hp/ 615 W	1/3 Hp/ 561 W
Ενεργειακή/ Κλιματική Κλάση:	F/ 5	D/ 5
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz	220-240 V/ 50 Hz
Ψυκτικό Υγρό:	R134a	R290
Ψυκτικό Μηχάνημα:	πάνω	πάνω
Εσωτερικός Φωτισμός:	-	-
Χρώμα:	Inox/ Έγχρωμο	Inox/ Έγχρωμο
Καθαρό Βάρος:	122 kg	125 kg
Διαστάσεις (ΜxBxΥ):	72 x 86,8 x 210 cm	72 x 86,8 x 210 cm

Προαιρετικά

PDF