

Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση 2 Πόρτες - CES2144



SKU: 8479257

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: -2° έως +8°C
- ✓ Χωρ/τα: 1.432 lt
- ✓ Διαθέσιμο στο χρώμα της επιλογής σας
- ✓ Ψυκτικό υγρό R134a ή R290
- ✓ Ψυκτικό μηχάνημα πάνω
- ✓ Inomak Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση 2 Πόρτες - CES2144

Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση με Ψυκτικό Μηχάνημα Πάνω

Το Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση 2 Πόρτες - CES2144 ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων Cypress του ελληνικού εργοστασίου Inomak. Η σειρά αποτελείται από Ψυγεία - Θαλάμους γενικής χρήσης για τη συντήρηση τροφίμων, με κύρια χαρακτηριστικά τη μακροβιότητα και τη στιβαρή κατασκευή τους! Πρόκειται για προϊόντα πιστοποιημένα για την Ενεργειακή τους Κλάση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Διαθέσιμα στο χρώμα της επιλογής σας! Η χωρητικότητα αυτού του ψυγείου θαλάμου με βάθος 90 cm είναι 1.432 lt. Διαθέτει 2 ανοξείδωτες πόρτες με 3 σχάρες σε κάθε πόρτα. Η σχάρα έχει διάσταση 53x65 cm. Για καλύτερη αξιοποίηση του χώρου ψύξης, εμπεριέχονται ενδιάμεσες σχάρες. Η πόρτα έχει πάχος 70 mm και άνοιγμα GN 2/1. Η θερμοκρασία λειτουργίας των προϊόντων κυμαίνεται από -2°C έως +8°C, ενώ ο εξατμιστής τους είναι προστατευμένος έναντι των διαβρωτικών παραγόντων που υπάρχουν στα τρόφιμα. Ο θερμοστάτης είναι ενσωματωμένος για εύκολη λειτουργία και καθαρισμό. Το ψυκτικό μηχάνημα βρίσκεται στο πάνω μέρος με ισχύς 1/2 Hp. Διαθέτει ψύξη βεβαιωμένης κυκλοφορίας. Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης πάχους 60 mm και ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304). Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του διπλού θαλάμου συντήρησης CES2144 είναι 144 x 86,8 x 210 cm.

Το ψυγείο θάλαμος συντήρησης με 2 πόρτες διατίθεται και με το Οικολογικό Ψυκτικό Υγρό R290, προσφέροντας εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας, σε ποσοστό μεγαλύτερο από 20% και με ειδικό συμπυκνωτή για λιγότερο τακτική συντήρηση.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μόνωση με πολυουρεθάνη (πάχος 60 mm)
- Σχάρες πλαστικοποιημένες: 3 σε κάθε πόρτα
- Με ενδιάμεσες σχάρες για καλύτερη αξιοποίηση του χώρου ψύξης
- Αντί-διαβρωτική προστασία των εξατμιστών
- Υγιεινοομικές γωνίες εσωτερικά, κουμπωτό σύστημα οδηγών και αφαιρούμενα μαγνητικά λάστιχα για εύκολο καθαρισμό
- Ψύξη βεβιασμένης κυκλοφορίας
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης
- Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Για Έγχρωμα μοντέλα (CES2144):** κατασκευή στο χρώμα της επιλογής σας (με κωδ. χρώματος RAL), υψηλής ποιότητας ηλεκτροστατική βαφή, αντιδιαβρωτική προστασία εναλλάκτη & ράφια πυκνού σύρματος
- **Inomak** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Κωδικός	CES2144/ CESB2144	CEP2144/ CEPB2144 (R290)
Χωρητικότητα:	1.432 lt	1.432 lt
Θερμοκρασία:	-2°/+8°C	-2°/+8°C
Πόρτες:	2 (ανοξείδωτες)	2 (ανοξείδωτες)
Σχάρες (Τεμ./ΜxB):	6 x (53 x 65 cm)	6 x (53 x 65 cm)
Ιπποδύναμη/ Ισχύς:	1/2 Hp/ 836 W	1/2 Hp/ 745 W
Ενεργειακή/ Κλιματική Κλάση:	F/ 5	E/ 5
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz	220-240 V/ 50 Hz
Ψυκτικό Υγρό:	R134a	R290
Ψυκτικό Μηχάνημα:	πάνω	πάνω
Εσωτερικός Φωτισμός:	-	-
Χρώμα:	Inox/ Έγχρωμο	Inox/ Έγχρωμο
Καθαρό Βάρος:	197 kg	202 kg
Διαστάσεις (ΜxBxΥ):	144 x 86,8 x 210 cm	144 x 86,8 x 210 cm

Προαιρετικά

PDF