

Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση Βιτρίνα 2 Πόρτες - ΤΗ D2 140MG



SKU: 47391

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Θερμ/σία: -1° έως +8°C
- ✓ Χωρ/τα: 1.420 lt
- ✓ Ψυκτικό μηχανήμα πάνω
- ✓ Niki Inox Ελληνικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση Βιτρίνα 2 Πόρτες - TH D2 140MG

Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση με Ψυκτικό Μηχάνημα Πάνω

Το επαγγελματικό Ψυγείο Θάλαμος Συντήρηση Βιτρίνα 2 Πόρτες - TH D2 140MG ανήκει στη σειρά επαγγελματικών ψυγείων του ελληνικού εργοστασίου Niki Inox. Η χωρητικότητα αυτής της διπλής βιτρίνας συντήρησης με βάθος 80 cm είναι 1.420 lt. Διαθέτει 2 γυάλινες πόρτες με 3 σχάρες σε κάθε πόρτα. Η σχάρα έχει διάσταση 53×64 cm, ώστε να χωράνε 2 GN 1/1 σε κάθε σχάρα. Οι διαστάσεις του χώρου αποθήκευσης είναι 2 x (54 x 65 x 154,5 cm). Σας επιτρέπει να διατηρήσετε τα τρόφιμα σε θερμοκρασία από -1°C έως +8°C. Το ψυκτικό μηχανήμα βρίσκεται στο πάνω μέρος με ισχύς 1/2 Hp. Διαθέτει μόνωση πολυουρεθάνης, κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα και ηλεκτρονικό θερμοστάτη με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης. Είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα (Inox 304). Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του διπλού θαλάμου συντήρησης με κρυστάλλινες πόρτες TH D2 140MG είναι 140 x 78 x 206 cm.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα
 - Μόνωση με πολυουρεθάνη
- Σχάρες πλαστικοποιημένες: 3 σε κάθε πόρτα
 - Κουμπωτά μαγνητικά λάστιχα
- Ηλεκτρονικός θερμοστάτης με δυνατότητα αυτόματης απόψυξης
 - Πόδια ρυθμιζόμενα
- **Niki Inox** Ελληνικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα:	1.420 lt
Θερμοκρασία:	-1°/+8°C
Πόρτες:	2 (γυάλινες)
Διαστάσεις Χώρου Αποθήκευσης:	2 x (54 x 65 x 154,5 cm) (ΜxΒxΥ)
Σχάρες (Τεμ./ΜxΒ):	6 x (53 x 64 cm)
Ιπποδύναμη:	1/2 Hp
Τάση/ Συχνότητα:	220-240 V/ 50 Hz
Ψυκτικό Υγρό:	R134a
Ψυκτικό Μηχάνημα:	πάνω
Εσωτερικός Φωτισμός:	✓
Καθαρό Βάρος:	234 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	140 x 78 x 206 cm

Προαιρετικά



Σχάρα **SX TH 00** (53x64 cm)



Σχάρα **Inox SX TH 01** (53x64 cm)



Στηρίγματα ST 80 00

PDF