

Vacuum με 2 Μπάρες Συγκόλλησης 455 mm - SVP-2-455/25



SKU: 1536672

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Vacuum τύπου καμπάνα (με θάλαμο)
- ✓ 2 μπάρες συγκόλλησης - 2 x 455 mm
- ✓ Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με οθόνη
- ✓ Εύκολη προγραμματιζόμενη μνήμη για 10 προγράμματα
- ✓ Δυνατότητα συσκευασίας υγρών
- ✓ Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
- ✓ Fagor Ισπανικής κατασκευής

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Vacuum με 2 Μπάρες Συγκόλλησης 455 mm - SVP-2-455/25

Επιδαπέδιο vacuum τύπου καμπάνα με 2 μπάρες συγκόλλησης πάνω-κάτω

Το Vacuum με 2 Μπάρες Συγκόλλησης 455 mm - SVP-2-455/25 ανήκει στη σειρά Vacuum του Ισπανικού εργοστασίου Fagor. Η σειρά αποτελείται από επαγγελματικά μηχανήματα vacuum τύπου καμπάνα (με θάλαμο). Το μοντέλο διαθέτει ρόδες για ευκολία στην μετακίνηση.

Βασικά χαρακτηριστικά της σειράς Vacuum:

Ψηφιακός έλεγχος υψηλής ακρίβειας χρησιμοποιώντας αισθητήρα: Διαθέτει μικροεπεξεργαστή υψηλής ακρίβειας που ελέγχει το επιθυμητό ποσοστό κενού του θαλάμου, επιτρέποντας έτσι ακριβή και συνεπή αποτελέσματα ανά πάσα στιγμή, ανεξάρτητα από τον τύπο/ποσότητα του προϊόντος που πρόκειται να συσκευαστεί.

Καθαρισμός: Ο σχεδιασμός και τα υλικά τους - ανοξείδωτο ατσάλι, χωρίς αιχμηρές γωνίες, στρογγυλεμένες άκρες και ράβδος στεγανοποίησης χωρίς καλώδια - επιτρέπουν γρήγορο και εύκολο καθαρισμό.

Καθαρισμός: Εύκολη συντήρηση χάρη στο σύστημα κλίσης ανοίγματος που επιτρέπει εύκολη και εργονομική πρόσβαση σε όλα τα μέρη, μειώνοντας έτσι το κόστος συντήρησης. Επιπλέον, διαθέτει ηχητικούς και οπτικούς συναγερμούς για αλλαγή λαδιού.

Ο έλεγχος του κενού αέρος γίνεται ψηφιακά, ελεγχόμενος από αισθητήρα υψηλής ακρίβειας. Το μηχανήμα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι, χωρίς αιχμηρές γωνίες και στρογγυλεμένες άκρες. Διαθέτει 2 μονάδες υψηλής ποιότητας πολυανθρακικών φύλλων. Ελέγχεται από ψηφιακό πίνακα ελέγχου με οθόνη και έχει εύκολη προγραμματιζόμενη μνήμη για 10 προγράμματα. Σας δίνει τη δυνατότητα εκτέλεσης επιπλέον 60" vacuum και είναι κατάλληλο για συσκευασία υγρών. Διαθέτει πρόγραμμα για αφύγρανση της αντλίας και για εξωτερική συσκευασία (σακούλες & δοχεία).

Όλα τα μοντέλα vacuum του εργοστασίου Fagor περιλαμβάνουν αντλίες Busch και διακόπτη Reed για αυτόματη εκκίνηση του κύκλου κενού μόλις κλείσει το καπάκι. Το καπάκι είναι με αμορτισέρ αερίου για ομαλό άνοιγμα. Έχουν έμβολο με δύο θέσεις: λειτουργία και αναμονή. Σε κατάσταση αναμονής, το καπάκι δεν πιέζεται από το έμβολο, διασφαλίζοντας ότι δεν παραμορφώνεται με την πάροδο του χρόνου. Οι μπάρες συγκόλλησης δεν έχουν καλώδια με έμβολα. Το σχήμα τους εξασφαλίζει ερμητική σφράγιση ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε πολλαπλές συσκευασίες (2-3 σακούλες).

Το μηχανήμα διαθέτει προστασία από πιθανή είσοδο νερού και ένδειξη στάθμης λαδιού. Διαθέτει συναγερμούς ήχου και εικόνας: συναγερμός κενού (προειδοποίηση εάν δεν έχει επιτευχθεί το ρυθμισμένο επίπεδο κενού) και αλλαγή λαδιών. Γίνεται οπτικοποίηση των πλήρων κύκλων μηχανήματος. Οι εσωτερικές ηλεκτρονικές κάρτες, είναι προστατευμένες με ερμητικό περίβλημα (αδιάβροχο και ειδικό για επιβράδυνση φλόγας). Επιτρέπει εύκολη αντικατάσταση τεφλών της ράβδου στεγανοποίησης.

Προαιρετικά διατίθεται η έκδοση G: Είναι κατάλληλη για συσκευασία ευαίσθητων ή μαλακών προϊόντων χάρη στην έγχυση αδρανούς αερίου.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Ψηφιακός πίνακας ελέγχου με οθόνη
- Ψηφιακός έλεγχος κενού αέρος, ελεγχόμενος από αισθητήρα
 - Εύκολη προγραμματιζόμενη μνήμη για 10 προγράμματα
 - Δυνατότητα εκτέλεσης επιπλέον 60" vacuum
 - Δυνατότητα συσκευασίας υγρών
 - Πρόγραμμα για αφύγρανση της αντλίας
 - Πρόγραμμα για εξωτερική συσκευασία (σακούλες & δοχεία)
- Έλεγχος ποσοστού κενού του θαλάμου με μικροεπεξεργαστή υψηλής ακρίβειας (ακριβή αποτελέσματα, ανεξάρτητα από το προϊόν που θα συσκευαστεί)
 - Με αντλία Busch & Διακόπτη Reed (αυτόματη εκκίνηση μόλις κλείσει το καπάκι)
 - Καπάκι με αμορτισέρ αερίου για ομαλό άνοιγμα
 - Έμβολο με δύο θέσεις: λειτουργία και αναμονή (το καπάκι δεν πιέζεται από το έμβολο - δεν παραμορφώνεται)
- Μπάρες συγκόλλησης χωρίς καλώδια με έμβολα (ερμητική σφράγιση σε πολλαπλές συσκευασίες, 2-3 σακούλες)
 - Προστασία από πιθανή είσοδο νερού στο μηχάνημα
 - Ένδειξη στάθμης λαδιού
 - Συναγερμοί ήχου και εικόνας: συναγερμός κενού και αλλαγή λαδιών
 - Σύστημα ανοίγματος κλίσης (εύκολη πρόσβαση σε όλα τα μέρη για συντήρηση)
- Εσωτερικές ηλεκτρονικές κάρτες, προστατευμένες με ερμητικό περίβλημα (αδιάβροχο, επιβραδύνει τις φλόγες)
 - Εύκολη αντικατάσταση τεφλόν της ράβδου στεγανοποίησης
 - Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι
 - Με ρόδες
- Προαιρετικά έκδοση G: για συσκευασία ευαίσθητων ή μαλακών προϊόντων χάρη στην έγχυση αδρανούς αερίου
- **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	
Μπάρα Συγκόλλησης (Τμχ. x Μήκος):	2 x 455 mm (πάνω-κάτω)
Αντλία Vacuum:	25 m3/h OIL
Ισχύς:	1.200 W
Τάση/ Συχνότητα:	230 V/ 50 Hz
Καθαρό Βάρος:	116 kg
Διαστάσεις θαλάμου (ΜxΒxΥ):	55,6 x 49,2 x 17,5 cm
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	60,7 x 69,2 x 100,2 cm

PDF