

Βραστήρας Αερίου Εμμέσου Θερμάνσεως 80 lt - M-G710 BM



SKU: 3198513

Σημαντικές Πληροφορίες

- ✓ Κάδος ανοξείδωτος
- ✓ Έλεγχος θερμ/σίας: με ρυθμιστή ενέργειας & διακόπτη πίεσης
- ✓ Γέμισμα κάδου με κρύο ή ζεστό νερό μέσω βαλβίδας με διακόπτη
- ✓ Αποστράγγιση κάδου μέσω βαλβίδας ασφαλείας με λαβή
- ✓ Με θάλαμο bain marie που περιβάλλει τον κάδο (αυτόματο γέμισμα & άδειασμα θαλάμου)

Πιστοποιήσεις

IPX5

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Αποστολη

Θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο δυνατό μαζί σας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βραστήρας Αερίου Εμμέσου Θερμάνσεως 80 lt - M-G710 BM

Βραστήρες με Έμμεση Φλόγα (Bain Marie) - Σειρά 700 Fagor

Ο Βραστήρας Αερίου Εμμέσου Θερμάνσεως 80 lt - M-G710 BM είναι Ισπανικής κατασκευής του εργοστασίου Fagor. Διαθέτει ανοξείδωτο κάδο χωρητικότητας 80 lt., με διάσταση Ø 42 x 60,5 cm (BxY). Ο επιδαπέδιος βραστήρας αερίου εμμέσου θερμάνσεως ελέγχεται από ρυθμιστή ενέργειας και διακόπτη πίεσης, επιτρέποντας χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας και νερού. Ένας θάλαμος bain-marie περιβάλλει τον κάδο με αυτόματο σύστημα γεμίσματος νερού. Ο αυτόματος έλεγχος της στάθμης του θαλάμου γίνεται με σύστημα ασφαλείας τριών επιπέδων: διακόπτης πίεσης για τον έλεγχο της πίεσης στο θάλαμο, θερμοστάτης περιορισμού για την αποφυγή υπερθέρμανσης του θαλάμου και βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης. Ο θάλαμος bain-marie αδειάζει αυτόματα. Η θέρμανση στη βάση του βραστήρα λειτουργεί στο νερό που περιβάλλει τον κάδο, στο θάλαμο bain marie, έτσι ώστε ο κορεσμένος ατμός που παράγεται σε θερμοκρασία 107°C να θερμαίνει ομοιόμορφα τη βάση και τα πλαϊνά του κάδου. Ο καυστήρας ανάβει με ανάφλεξη με σπινθήρα. Το καπάκι διαθέτει λαβή μπροστά με διαγώνιο άνοιγμα 70° για την πρόληψη εγκαυμάτων. Σας επιτρέπει να γεμίσετε τον κάδο με κρύο ή ζεστό νερό.

Το γέμισμα του κάδου γίνεται μέσω σωληνοειδούς βαλβίδας που ενεργοποιείται από έναν μόνο διακόπτη. Η αποστράγγιση του κάδου γίνεται μέσω της βαλβίδας ασφαλείας G1-1/2" UNI ISO 228 που διαθέτει λαβή, όπου δεν μεταφέρεται η θερμότητα για την ασφαλή αποστράγγιση του κάδου. Διαθέτει τρύπα αποστράγγισης για να ανακατευθύνει πιθανές διαρροές υγρών. Το ανοξείδωτο φίλτρο (αφαιρούμενο) που διαθέτει βοηθά στην αποστράγγιση του κάδου. Η ενδεικτική λυχνία σας ενημερώνει πότε το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο και πότε θερμαίνεται. Επίσης, διαθέτει Αδιάβροχη προστασία IPX5. Σας επιτρέπει να επιλέξετε κατά την παραγγελία εάν επιθυμείτε σύνδεση με NG ή LPG καθώς είναι κατάλληλο για σύνδεση με φυσικό αέριο (NG) ή υγρό αέριο προπάνιο (LPG). Ανήκει στη σειρά 700, με βάθος 73 cm, έτσι ώστε να ταιριάζει με τον υπόλοιπο εξοπλισμό με βάθος 70 cm της κουζίνας.

Χαρακτηριστικά

Γενικά Χαρακτηριστικά

- Κάδος: ανοξείδωτος
- Έλεγχος θερμ/σίας: με ρυθμιστή ενέργειας & διακόπτη πίεσης (για χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας & νερού)
 - Γέμισμα κάδου με κρύο ή ζεστό νερό, μέσω βαλβίδας με διακόπτη
 - Αποστράγγιση κάδου, μέσω βαλβίδας ασφαλείας με λαβή
 - Ανοξείδωτο φίλτρο για την αποστράγγιση του κάδου
 - Με τρύπα αποστράγγισης για ανακατεύθυνση πιθανών διαρροών υγρών
- Με θάλαμο bain marie που περιβάλλει τον κάδο (αυτόματο γέμισμα & άδειασμα θαλάμου)
- Αυτόματος έλεγχος της στάθμης του θαλάμου με σύστημα ασφαλείας 3 επιπέδων: διακόπτης πίεσης για τον έλεγχο της πίεσης στο θάλαμο, θερμοστάτης περιορισμού για την αποφυγή υπερθέρμανσης του θαλάμου & βαλβίδα ασφαλείας υπερπίεσης
- Θέρμανση στη βάση του βραστήρα λειτουργεί στο νερό του θαλάμου bain marie, έτσι ώστε ο κορεσμένος ατμός που παράγεται σε θερμ/σία 107°C να θερμαίνει ομοιόμορφα τη βάση και τα πλαϊνά του κάδου
 - Ο καυστήρας ανάβει με ανάφλεξη με σπινθήρα
- Καπάκι με λαβή & διαγώνιο 70° άνοιγμα (για την αποφυγή εγκαυμάτων)
 - Αδιάβροχη Προστασία IPX5
 - **Fagor** Ισπανικής κατασκευής

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα	80 lt
Διάσταση Κάδου (BxY):	Ø 42 x 60,5 cm
Ισχύς (αερίου):	17 kW
Ισχύς (ηλεκτρική):	100 W
Τάση/Συχνότητα:	230 V - 1N/50 ή 60 Hz
Καθαρό Βάρος:	88 kg
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ):	80 x 73 x 85 cm

Προαιρετικά

PDF